

M 36/653

СБОРНИКЪ ОПИСАНІЯ

ОБМУНДИРОВАНІЯ, СНАРЯЖЕНІЯ, АММУНИЦІИ, А ТАКЖЕ ВСЕГО КОНСКАГО СНАРЯЖЕНІЯ КАЗАКОВЪ ОРЕНБУРГСКАГО КАЗАЧЬЯГО ВОЙСКА.

СОСТАВЛЕНЪ НА ОСНОВАНІИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХЪ РАСПОРЯЖЕНІЙ, ПРИКАЗОВЪ ПО ВОЕННОМУ ВѢДОМСТВУ, ОБРАЗЦОВЪ И НАСТАВЛЕНІЙ, ВОЙСКОВЫМЪ СТАРШИНОЮ ВОРОБЬЕВЫМЪ.

ТРОИЦКЪ.
ТИПОГРАФІЯ Д. Ф. ЛОБОВА.
1885.

Печатать разрѣшаю $^{18}/_{1}$ Наказный Атаманъ *Маслоковецъ.*

Дозволено Московскимъ цензурнымъ Комитетомъ 27 Февраля 1885 года.



ОПИСАНІЕ

ОЖЕННОЕ КЪ ПРИКАЗУ ПО ВОЕН. ВѢДОМ. 1881 г. № 313.

**орочениыхъ суконныхъ
овАРъ приспособленныхъ къ
зинной носкѣ внутри голенищъ
нижнихъ чиновъ всѣхъ войскъ).
ъ отмѣну описаній, объявлен-
приказами по военному вѣдом-
1868 года за № 34 и 1874 года
за № 277).**

ороченныя шаровары сшиваются изъ
половинокъ по боковымъ швамъ, съ
ами изъ прикладнаго сукна, части
присвоеннаго, прежняго образца,
ою $1^1/_4$ вершка. (*)

рху штанины шароварь имѣютъ спере-
сзади, *складки*, шириною каждая $^5/_8$
и пришиваются къ поясу, шириною
и $1^5/_8 - 1^3/_4$ верш. а сзади $1^1/_4$
Верхній край пояса въ шароварахъ
дгибается, а прострачивается вмѣстѣ
дкладкою; *поясъ* шароваръ можетъ
въ каждой своей половинѣ, по од-
адставкѣ такой длины, чтобы надстав-
не доходили до боковыхъ швовъ
аръ. На правой сторонѣ пояса приши-
2 металлическія пуговицы, на кото-

(*) *Примѣчаніе*: на основаніи примѣч. къ пунк. 5,
риказа по Воен. Вѣд. 1881 г., № 201.

рыя поясъ и застегивается, посредствомъ двухъ просѣчныхъ, обметанныхъ, петель, дѣлаемыхъ на лѣвой его сторонѣ; для прочности петель, лѣвый край пояса подгибается внутрь на $^7/_8 - 1$ верш., или къ нему подшивается отрѣзокъ сукна, означенной же ширины. Въ шагу штанины должны быть, сообразно съ тѣлосложеніемъ казака, достаточно свободны и не стѣснять его при гимнастическихъ упражненіяхъ и фехтованіи. Отъ шага внизъ штанины постепенно съуживаются такъ, чтобы имѣть въ коленѣ 6 верш, а по нижнему краю $3^1/_2$ верш.

Отъ низа вверхъ, по боковымъ швамъ оставляются *разрѣзы* и къ одному изъ нижнихъ угловъ этихъ разрѣзовъ пришиваются: а) въ пѣшихъ частяхъ завязки изъ подкладочнаго холста или изъ тесьмы (обыкновенной или башлычной); и б) въ кавалеріи и конной артиллеріи штрипки изъ подкладочнаго холста, въ $^1/_2$ вершка шириною, наружные концы коихъ раздваиваются и пришиваются къ угламъ разрѣзовъ. Края разрѣзовъ и нижній край въ шароварахъ не подгибаются. Внизу шаровары должны доходить свободно до щиколодки, гдѣ (въ пѣхотѣ) завязываются означенными выше завязками, въ кавалеріи штанины удерживаются штрипками.

Спереди шаровары имѣютъ *разрѣзъ* отъ 4 до 5 вершковъ, смотря по росту человѣка; лѣвый край разрѣза подгибается на $^7/_8 - 1$ верш. и прострачивается по длинѣ, двумя строчками, въ разстояніи одна отъ другой на $^1/_2 - ^5/_8$ верш. На правомъ краѣ разрѣза, по срединѣ его длины, пришивается металлическая пуговица, на которую застегивается разрѣзъ этотъ, посредствомъ

просѣчной обметанной петли, дѣлаемой въ соотвѣтственномъ мѣстѣ) на лѣвомъ краѣ разрѣза, гдѣ, для прочности, подшивается отрѣзокъ сукна, длиною $1^{1}/_{2}$ вершка, а ширину $^{7}/_{8}$ верш. равнымъ образомъ, для прочности пришива пуговицы, нашивается, въ соотвѣтственномъ мѣстѣ, на правомъ краѣ разрѣза изъ внутри, отрѣзокъ сукна. Сзади шаровары не имѣютъ разрѣза, на мѣсто коего вставляется клинъ, шириною 2 верш. и длиною до 4 верш. Заднія половины штанинъ также имѣютъ по одному клину у пояса и въ шагу; размѣръ клиньевъ въ шагу зависитъ отъ полноты человѣка, но тѣмъ не менѣе, клинья эти должны не выходить за край юбки мундира; клинья же у пояса могутъ быть длиною во всю ширину штанинъ, а шириною до $2^{1}/_{2}$ верш.

Для подтяжекъ, спереди и сзади, пришиваются въ шароварахъ по двѣ панталонныя пуговицы. Сзади шаровары имѣютъ два *запряжника*, шириною въ 1 верш. на холщевой подкладкѣ, пришиваемые у пояса, у боковыхъ швовъ.

Въ боковыхъ швахъ, на одинъ вершокъ ниже пояса, дѣлаются *карманы* изъ подкладочнаго холста, шириною $3^{1}/_{2}$ вершка, а длиною, отъ нижняго пришива 4 вершка. Карманы прикрываются снаружи клапанами длиною 5 верш., а шириною въ отдѣлкѣ въ верху $^{1}/_{2}$ верш., а внизу $1-1^{1}/_{8}$ вер. *Клапаны* эти пришиваются къ краю разрѣза и прикрѣпляются вверху и внизу двумя строчками.

Подкладка, изъ подкладочнаго холста, подшивается только подъ поясомъ и запряжниками.

Примѣчаніе: Въ кавалерійскихъ частяхъ предоставляется войскамъ, по ихъ усмотрѣнію, для удобства стягиванія шароваръ въ поясѣ, нашивать, на суконный поясъ 6-ть поперечныхъ гаекъ изъ юфтовой кожи (черной или бѣлой), размѣрами каждая: длиною въ $1-1\frac{1}{4}$ верш., а шириною въ $\frac{3}{8}-\frac{1}{2}$ верш. для продѣванія сквозь эти гайки, *поясного ремня* (изъ юфтовой или глянцевой кожи, бѣлой или черной); —ширина ремня $\frac{3}{4}-1$ верш.; а длина по таліи (около $1\frac{1}{2}$ вершковъ); на одномъ концѣ поясного ремня пришивается желѣзная пряжка, (бѣлая луженая, или черная лакированная) соотвѣтствующихъ размѣровъ, съ кожанною при ней гайкою: на другомъ же концѣ ремня пробиваются отверстія, для застежки на шпенекъ вышеозначенной пряжки.

Шинели для нижнихъ чиновъ всѣхъ войскъ. (Въ отмѣну описанія объявленнаго приказомъ по Воен. Вѣд. 1875 года за № 34).

Шинель строится изъ сѣраго армейскаго (шинельнаго) сукна. Длина полъ опредѣляется по росту и должна быть такова, чтобы при стоячемъ положеніи казака, полы не доходили до низа (земли) на 6 вершковъ. Полнота шинели опредѣляется разстояніемъ отъ угла одной полы до угла другой полы, по прямому направленію, при чемъ разстояніе это должно быть около 1 аршина 6 верш. болѣе противъ роста человѣка, для сего между спинкою и полами шинели, оставляются съ каждой стороны по два клина, соотвѣтствующихъ размѣровъ, но съ непремѣннымъ условіемъ, чтобы вставки эти были вшиваемы прочно, съ закрѣпленіемъ концовъ швовъ возможно тщательнѣе.

Борты прямые, отстоятъ отъ воротника: правый — на $2-2\frac{1}{4}$ вершка, а лѣвый на $2\frac{1}{4}-2\frac{1}{2}$ вершка; на шинели пуговицъ не полагается, а взамѣнъ ихъ: а) на правомъ бортѣ нашивается, въ одинъ рядъ, четыре желѣзныя проволочныя петли, въ равномъ одна отъ другой разстояніи, которое

зависитъ отъ длины таліи; верхняя петля должна быть пришиваема на разстояніи $^1/_2$ —$^3/_4$ вершка отъ шва воротника (смотря по объему груди), а нижняя петля на таліи, и б) на лѣвомъ бортѣ, въ мѣстахъ, соотвѣтствующихъ означеннымъ петлямъ четыре желѣзныхъ проволочныхъ крючка, на разстояніи $^1/_4$—$^5/_{16}$ вершка отъ края борта, при чемъ верхній крючемъ нашивается въ верхнемъ углу лѣваго борта; лапки петель и крючковъ покрываются для прочности, небольшими лапками сѣраго сукна, пришиваемыми къ шинели чрезъ край. Верхніе края бортовъ во „всѣхъ" шинеляхъ, дѣлаются вырѣзанными острымъ угломъ къ верху; отъ нижняго-же крючка и далѣе до низа, борты полъ срѣзаны не прямо внизъ, а съ напускомъ наискось, чтобы полы больше заходили одна на другую. Лѣвый бортъ подбивается сѣрымъ сукномъ, шириною вверху и въ срединѣ $3^1/_8$ - $3^1/_2$ вер. и внизу $3^3/_4$—4 вершка, длиною же по длинѣ таліи, отъ таліи же до низа края праваго и лѣваго бортовъ загибаются внутрь на 1—$1^1/_4$ верш. вверху и $^1/_4$—$^3/_8$ верш. внизу, прострачиваются у загиба и подшиваются чрезъ край. Прострочка бортовъ у загиба идетъ кругомъ отъ воротника до низа.

Въ шинеляхъ имѣется сзади, по срединѣ ширины спинки, *разрѣзъ*, поднимающійся отъ низа на 1 верш. выше шага и застегивающійся на 4 металлическія пуговицы. Края этого разрѣза подложены сукномъ, шириною въ 1 верш. и внутри подбиты подкладочнымъ холстомъ.

Рукава дѣлаются шириною у пришива 5 - 6 верш. а внизу $4^1/_2$—5 верш.; длина же ихъ должна быть такова, чтобы ниж-

нимъ краемъ обшлага они доходили до втораго сустава большаго пальца. *Обшлага* должны быть вырѣзанными спереди угломъ и имѣть сзади разрѣзъ на $1^1/_4$ вершка, длиною въ передней части отъ угла до нижняго края 5 вершковъ.

Воротникъ одного сукна съ шинелью отложной. *) Высота его должна быть отъ $2^1/_2$ до 3 верш. и такова чтобы верхній край поднятаго воротника не доходилъ до верхняго края уха на 1 вершокъ. Длина воротника должна быть такова, чтобы онъ не обхватывалъ тѣсно мундирнаго воротника, а лежалъ бы свободно вокругъ него, такъ, чтобы края его приходились на верхнюю часть груди. Для того, чтобы воротникъ лежалъ аккуратно по шеѣ и не напирамъ на затылокъ, онъ долженъ имѣть покрой не прямой, а закругленный вверху нѣсколько выпуклый, а внизу вогнутый, при чемъ передніе концы его дѣлаются скошенными (остроконечными); на концахъ этихъ (параллельно верхному краю воротника) нашиваются *клапаны*, изъ приборнаго сукна, части присвоеннаго, (какъ кому полагается): у нижнихъ чиновъ рядоваго званія безъ пуговицъ, а у унтеръ-офицеровъ-съ пуговицами на заднихъ концахъ; длина клапановъ этихъ $1^5/_8$ верш., а ширина $^3/_4$ вершка, какъ для пѣхотной, такъ и для кавалерійской шинели.

Воротникъ подбивается сѣрымъ шинельнымъ сукномъ и кругомъ прострачивается.

Онъ застегивается на три желѣзные прово-

*) Въ артиллерійскихъ частяхъ край шинельнаго воротника долженъ имѣть красный кантъ.

точные крючка съ петлями, пришиваемыми внизу къ краямъ воротника.

Въ рукавахъ и подъ бочками таліи до нижней петли борта, шинель подбивается *подкладочнымъ холстомъ;* спинка-же шинели не подбивается холстомъ вовсе.

Въ спинкѣ шинели дѣлаются четыре, пришитыя на глухо, на $1/2 — 3/4$ вершка ниже воротника, *складки*, свободно распускающіяся ниже пришива; ширина всѣхъ складокъ вмѣстѣ, въ пришитомъ видѣ, $3—3\,1/4$ вершка. Снаружи складки эти стягиваются *перемычкою*, изъ двойнаго сукна, длиною $7\,1/2 — 8$ верш., шириною 1 верш., застегивающеюся на 2 мѣдныя или оловянныя пуговицы (части присвоенныя), посаженныя противъ таліи по обоимъ краямъ спинки, гдѣ, для крѣпости, нашиты, изъ шинельнаго же сукна, *клапаны* шириною въ $1/2 — 5/8$ вершка, а длиною въ 2 вершка. Перемычка съ каждаго конца имѣетъ по двѣ прорѣзанныя и обметанныя петли, для застегиванія на ту или другую, смотря по тому, надѣта-ли шинель на рубаху, на мундиръ, или на полушубокъ

Въ каждой полѣ шинели имѣется по одному *карману*, съ продольными, сдѣланными нѣсколько наискось, отверзстіями, прорѣзанными на $2\,1/4 — 3$ вершка, впереди боковыхъ швовъ спинки и нѣсколько ниже той высоты, гдѣ кончаются клапаны задней перемычки. Отверзстія кармановъ закрываются *клапанами*, шириною $1/2$ вершка и длиною въ 5 вер., которые застегиваются посрединѣ одною суконною пуговицею, посредствомъ просѣчной обметанной петли. Карманы дѣлаются изъ подкладочнаго хол-

ста и имѣютъ длины $7^1/_2$ вершковъ и ширины внизу $3^3/_4$—4 вершка.

Погоны, изъ сукна части присвоеннаго, подбиты сѣрымъ армейскимъ сукномъ, дѣлаются длиною въ отдѣлкѣ $3^3/_4$ вершка, и пригоняются по плечу; ширина погоновъ $1^1/_2$ вершка, какъ безъ выпушки, такъ и съ выпушкою, если таковая полагается. Погоны, не имѣющіе выпушки, не загибаются, а обрѣзываются и прострачиваются ниткою, по цвѣту погона, на $^1/_{16}$ вер. отъ краевъ. Погоны застегиваются на двѣ мѣдныя или оловянныя пуговицы (части присвоенныя), пришитыя на шинели, на $^3/_{16}$ – $^5/_{16}$ верш. отъ шва воротника.

ГАЛСТУХА для нижнихъ чиновъ всѣхъ войскъ. (Въ отмѣну описанія объявленнаго приказомъ по Воен. Вѣдом. 1868 года за № 229).

Галстухъ строится изъ черного гвардейскаго сукна и состоитъ изъ шейнаго шарфа и манишки, выкраиваемыхъ изъ цѣльныхъ отрѣзковъ сукна. *Шарфъ,* для удобства пригонки по шеѣ, дѣлается съ закругленіемъ нижняго края, съ вырѣзомъ по срединѣ верхняго края и съ возвышеніемъ отъ середины къ концамъ, у которыхъ ширина шарфа наименьшая ($^{11}/_{16}$ верш.); ширина шарфа по срединѣ 1 верш., а въ наиболѣе широкихъ мѣстахъ $1^1/_{16}$—$1^3/_{32}$ вершка; длина-же шарфа дѣлается по шеѣ. Верхній край шарфа подгибается внутрь на $^1/_8$ вершка, нижній—же и боковые края его не подгибаются. Къ нижнему краю шарфа, по срединѣ его длины, подшивается *манишка,* въ видѣ языка съ полукруглымъ вырѣзомъ; длина манишки посрединѣ (въ отдѣлкѣ) $2^3/_8$—$2^1/_2$ вершка.

Шарфъ галстуха подбивается *рубашечимъ холстомъ,* на всемъ протяженіи, дгибая края холста внутрь кругомъ, на номъ концѣ шарфа, снаружи, пришивает- желѣзная проволочная лакированная тля, (ушки которой закрываются нашиваою на нихъ суконною латкою), а на угомъ концѣ (съ внутренней стороны) ишивается проволочный — же крючекъ въ мый край, пропуская ушки крючка подъ дкладку.

БАШЛЫКА для нижнихъ чиновъ всѣхъ войскъ.

(Въ отмѣну описанія объявленна- приказомъ по Воен. Вѣдом. 1876 года за № 93).

Башлыкъ сшивается изъ двухъ кусковъ рблюжьяго сукна, идущихъ на колпакъ, двухъ—подшиваемыхъ къ концамъ.

Башлыкъ состоитъ изъ остроконечнаго *лпака* и двухъ *длинныхъ концевъ,* торые, въ случаѣ надобности, обвертыва- тся вокругъ шеи; длина задняго шва лпака $9^3/_4$—10 вершковъ, длина передго шва $7^1/_4$—$7^1/_2$ верш., ширина колка 11 верш., длина концевъ 1 аршинъ $^1/_2$ вершковъ, ширина концевъ у вырѣза лпака $3^1/_8$—$3^1/_4$ вершка, затѣмъ шина эта постепенно уменьшается и у сводныхъ (закругляемыхъ) краевъ равняется —1 вершку.

Башлыкъ для нижнихъ чиновъ обшиется и оторачивается *нитяною тесьмою* дъ цвѣтъ башлыка (описаніе коей объено при приказѣ по Военному Вѣдомству 875 года № 15); ширина этой тесьмы лагается въ $^9/_{32}$ вершка и даже болѣе ли она употребляется на оторочку краевъ

башлыка. *Обшивка* башлыка тесьмою дѣлается: а) по краямъ и по швамъ (переднему и заднему), и б) по кругу (центръ котораго въ вершинѣ колпака, а радіусъ равенъ $3^7/_8$ вершка) и по діаметру этаго круга, перпендикулярно къ швамъ колпака.

КОКАРДЫ къ шапкамъ и фуражкамъ для нижнихъ чиновъ.
(Въ отмѣну описанія объявленнаго приказомъ по Воен. Вѣд. 1865 г. № 157)

Кокарда мельхіоровая, штампованная дѣлается эллиптической формы, длиною: по большому діаметру $^{21}/_{32}$ вершка; а по малому діаметру $^1/_2$ вершка. Съ лицевой стороны кокарды выштамповано 5 концентрическихъ выпуклыхъ ободковъ (шириною въ $^1/_2$ — $^3/_4$ миллиметра каждый) изъ которыхъ одинъ идетъ по наружному краю кокарды, а остальные раздѣляютъ ее на 4 концентрическихъ пояса и 1 средній овалъ. Первый (наибольшій) поясъ, шириною $^3/_{32}$ вершка, блестящій металлическій, второй и четвертый пояса (оранжеваго цвѣта) и третій поясъ (чернаго цвѣта), шириною каждый по $^1/_{24}$ вершка; средній овалъ чернаго цвѣта, большой діаметръ его $^3/_{16}$ — $^7/_{32}$ вершка, а малый діаметръ $^1/_{16}$ вершка. Поверхность выпуклыхъ ободковъ, ограничивающихъ пояса кокарды, блестящая металлическая, равно какъ и задняя поверхность кокарды. На задней поверхости кокарды, въ ея центрѣ припаяна, вдвое сложенная мѣдная пластинка, шириною $^3/_{32}$ вер. и длиною (вдвое) $^5/_{16}$—$^3/_8$ вер.: пластинка эта, образующая двойную лапку, имѣетъ края, срѣзанные наискось для удобства пригонки къ головному убору.

Сплавъ металла (мельхіора), изъ котора- штампуется кокарда, долженъ быть ѣдующій: 60—61% мѣди, 23—25% пка и 15% никкеля; примѣсь другихъ таллловъ допускается въ количествѣ не лѣе 1%.

Вѣсъ 10 кокардъ полагается не менѣе золотниковъ.

Штамповка кокарды должна быть цательная и правильная, по образцу. Рас- раска поясовъ и средняго овала кокарды лжна быть сдѣлана тщательно прочною. ковою краскою, не отстающею отъ талла; *цвѣта* красокъ по образцу.

ФУРАЖКИ для нижнихъ чиновъ. (Въ отмѣну описанія, объявленна- приказомъ по Воен. Вѣдом. 1873 да за № 44).

Фуражка для строевыхъ нижнихъ чи- въ дѣлается изъ гвардейскаго сукна вѣта части присвоеннаго) на подкладкѣ ъ подкладочнаго холста.

Тулья фуражки выкраивается изъ четы- хъ кусковъ сукна, равныхъ приблизитель- по величинѣ, вышиною-же отъ околыша, отдѣлкѣ, $1^1/_8$ верш. Тулья къ верху ире и такихъ размѣровъ, чтобы къ ней зможно было пришить *круглое дно*, въ аметрѣ въ отдѣлкѣ (съ выпушкою) 6 рш. Къ нижнему-же краю тульи приши- ется, изъ одного цѣльнаго куска сукна асти присвоеннаго) *околышъ*, шириною вершка, а длиною по размѣру головы; *овъ* околыша дѣлается: спереди, противъ отвѣтствующаго шва тульи. Въ швахъ льи съ дномъ вставляется *выпушка*, изъ ардейскаго-же сукна (части присвоеннаго);

такія-же *выпушки* дѣлаются и по обоимъ краямъ околыша, у артиллеристовъ. Фуражка подбивается *подкладочнымъ холстомъ* въ днѣ и подъ тульею. Къ нижнему краю околыша, извнутри, подшивается холщевый *подтулейникъ* (изъ подкладочнаго холста); подъ околышемъ-же прокладывается *картонъ,* верхній край котораго пропускается подъ холщевую подкладку тульи. Къ картону пришивается *козырекъ,* установленнаго образца, кому таковой полагается. На околышѣ спереди, на швѣ его, присаживается *кокарда,* установленнаго образца, посредвомъ двойной лапки, припаянной къ кокардѣ, пропускаемой сквозь швъ околыша и картонъ, на заднюю его сторону и закрѣпляемой тамъ (между картономъ и холщевымъ подтулейникомъ), загибая концы ея въ противоположныя стороны.

Примѣчаніе: козырекъ полагается только для полковъ служащихъ въ Туркестантскомъ округѣ и въ артиллеріи.

Козырька къ фуражкѣ для нижнихъ чиновъ.

По образцу ВЫСОЧАЙШЕ утвержденному 15 Февраля 1868 года.

Козырекъ дѣлается изъ толстой кожи, покрытой съ обѣихъ сторонъ чернымъ лакомъ; длина его измѣряя, по прямой линіи съ угла на уголъ $4^7/_8$ вершка, а ширина по срединѣ $1^3/_8$ вершка. На разстояніи $^1/_4$ вершка отъ верхняго края козырька и $^1/_{16}$—$^1/_8$ верш. отъ нижняго его края, идетъ кругомъ выпуклый, тисненый, ободокъ. Кожа козырька должна быть толстая, плотная, хорошо выдубленная, безъ подрѣзей и роговинъ, не перегорѣлая (при лакировкѣ). Кожа козырька а равно и лакъ, ее покрывающій, не должны давать

динъ при сгибаніи козырька до прикоенія концевъ его, между собою. Лакъ енъ быть черный, блестящій, ровно денный, безъ пузырей, не размягчаюя, и не прилипающій при возвышеніи ературы до 30° Р.

ѣсъ 10 козырьковъ долженъ быть не е 55 золотниковъ.

ТКОЕ ОПИСАНІЕ РАЗМѢРОВЪ ЧАСТЕЙ МУНДИРА.

Составленное по имѣющемуся въ авленіи 3 отдѣла образцу, соглас- приложенія въ I части II книги Воен. пост. изд. 1859 г. Приказы Воен. Вѣдом. 1862 года за № 191, 874 года № 2, 137, 237 и проч.

Мундиръ шьется по имѣющимся въ цахъ образцамъ. Онъ долженъ быть пригнатымъ на казака, чтобы его о было надѣвать на фуфайку и при ь не сидѣлъ бы безобразно, надѣтый и фуфайки, и не тѣсенъ въ груди и не ватывалъ въ пазухахъ, при поднятіи *Воротникъ* *) стоячій подклѣенный, съ угленными краями (закругленіе дѣлается адіусу равному вышинѣ воротника), итый мундирнымъ сукномъ. Воротникъ овляется вышиною въ 1 ÷ 1⅛ верш. иною такихъ размѣровъ, чтобы онъ свободно застегиваться на крючекъ пое фуфайки. По верхнему краю ворота въ артиллеріи и по нижнему краю, тся *выпушка*, въ 1/16 вершка шириизъ приборнаго сукна.

укава состоятъ изъ двухъ половинокъ, ерегибомъ у локтя: ширина рукавовъ

Примѣчаніе: Воротникъ, застегнутый на галстухѣ, долженъ быть такъ пристроенъ, чтобы подъ него подходили 2 пальца ребромъ.
немки для рукавовъ не должны быть ни слишкомъ тѣсны, ни велики.

вверху 4½ до 5 верш., а внизу 4 верш. Нижній край рукава съ обшлагомъ доходитъ до перваго сустава большаго пальца.

Обшлага, прямые шириною, 1¼ верш. Поверхъ обшлага вшивается *кантъ;* толщиною въ 1/16 верш., который огибаетъ обшлагъ по заднему разрѣзу его, въ наружной части. Разрѣзъ рукава съ обшлагомъ сшивается. Ошлага прострачиваются подъ кантомъ кругомъ.

Спинка мундира цѣльная, выкроенная по росту и складу казака: ширина ея внизу у юбки до 2½ вершковъ; а вверху — до швовъ рукава.

Борты мундира, подклѣенные по краямъ и лѣвый съ подполкомъ (шириною въ 1½ вершка) застегиваются на 15 крючковъ пришитыхъ въ перемежку съ петлями. На правомъ бортѣ крючки и петли подшиваются на ¼ вершка далѣе отъ края борта, а на лѣвомъ наравнѣ съ краемъ борта. Борты на разстояніи ¾ вершка отъ краевъ вдоль прострачиваются.

Талія и рукава мундира дѣлаются на подкладкѣ изъ холста.

Юбка мундура пришивается къ таліи и подполку. Шовъ съ изнанки мундира прикрывается подкладкою. Длина юбки отъ таліи до низа 6 вершковъ. *Полы* юбки мундира должны заходить одна на другую такъ, чтобы не расходились. Сзади юбки по срединѣ нижняго края спинки таліи дѣлаются 8 складокъ, шириною каждая не много менѣе ½ вершка, загнутыя къ срединѣ.

Юбка дѣлается безъ подкладки.

Погоны изъ приборнаго сукна части присвоеннаго, подбитые мундирнымъ сукномъ,

лается, въ отдѣлкѣ, $3^1/_2$ верш. и пришиваются по плечу, ширина погоновъ $1^1/_2$ верш., какъ безъ выпушки такъ и съ выпушкою. Погоны не имѣющіе выпушки не загибаются, а обрѣзываются и прострачиваются ниткою, по цвѣту погона, на $^1/_{16}$ вер. отъ краевъ. Погоны застегиваются на 2 оловянныя или мѣдныя пуговицы (части присвоенныя), пришитыя на мундиръ на $^1/_8$ — вер. отъ шва воротника. Погоны пришиваются къ мундиру на самой срединѣ плеча, пришивая нижній край къ шву рукава. Верхній край погона срѣзывается угломъ на $^5/_{16}$ верш. и для застегиванія на пуговицу, отъ угла на $^1/_4$ вершка, прорѣзывается и обметывается петля.

Съ лѣвой стороны мундира, къ нижнему краю таліи, пришивается для поддержанія патронташнаго ремня, одинъ проволочный крючекъ.

Мундиры, на основаніи циркуляра Главнаго Штаба 1855 года за № 26, должно строить такъ, чтобы талія непремѣнно доходила до бедра.

Примѣчаніе: Размѣры частей рукава и воротника изложены согласно описанія, приложеннаго къ приказу по Воен. Вѣдом. 1862 г. № 48, 1872 г. № 6 и 1873 и 1874 г. № 137 и 237, на основаніи приказа по Военному Вѣдомству 1862 г. за № 191.

ОПИСАНІЕ ГОЛУБАГО КУШАКА, введеннаго въ войскѣ приказомъ по Военному Вѣдомству отъ 12 Марта 1883 года за № 72.

Кушакъ нижнихъ чиновъ казачьихъ войскъ дѣлается изъ бумажной матеріи соотвѣтствующаго цвѣта, въ видѣ пояса, безъ пряжки и безъ застежки. Кушакъ состоитъ изъ цѣльнаго отрѣзка соотвѣтствующей ткани, свернутаго по ширинѣ въ 3—4

раза, заглаженнаго по краямъ и зашитаго съ обратной стороны, съ прокладкою внутри его, для устойчивости, отрѣзка подкладочнаго холста, одинаковой длины и ширины съ кушакомъ. Длина кушака въ готовомъ видѣ—по таліи отъ 2 до $2^1/_2$ арш.; а ширина, въ готовомъ видѣ, отъ $1^3/_{16}$ до $1^1/_4$ вершка. Боковые поперечные концы кушака подшиваются.

Шитье кушака дѣлается цвѣтною ниткою соотвѣтствующаго цвѣта.

КАЗАЧЬЯ ПАПАХА.

(Приказы по Воен. Вѣд. 1881 года № 204 и 1882 г. № 121).

Верхъ папахи сшивается изъ четырехъ частей колпакомъ, съ закругленною макушкою, цвѣта прикладнаго сукна части присвоеннаго.

Вышина всей папахи 4 вершка. *Низъ* оной обшивается курпѣемъ. *Вышина* мѣховой опушки 3 вершка, при чемъ діаметръ верхняго края оной на $^1/_2$ вершка менѣе нижняго, который дѣлается по головѣ. *Спереди*, по срединѣ мѣховой опушки пригоняется кокарда, введенная приказомъ по Военному Вѣдомству 1881 г. № 313.

Подкладка папахи, стеганная на ватѣ, изъ черной крашенины.

РАСКРОЙ ПАПАХИ.

(Объявленный въ приказѣ по Военному Вѣдомству) 1882 г. за № 121.

Колпакъ (двойной) дѣлается у нижнихъ чиновъ изъ черной крашенины (описаніе коей объявлено въ приказѣ Военнаго Министра 1866 года № 354) и сшивается съ каждой стороны изъ 4 отрѣзковъ крашенины, имѣющихъ (каждый) форму рав-

эдреннаго треугольника, съ двумя выпу-
ми сторонами, при чемъ вершины тре-
льниковъ находятся на верхушкѣ кол-
а; по нижнему-же краю обѣ стороны
пака сшиваются между собою. Колпакъ
подкладывается ватою и часто простe-
ается. Сторона обращенная внутрь кол-
а, составляющая подкладку папахи,—
крашенины, сторона обращенная къ
ужной поверхности колпака,—изъ под-
дочнаго холста. *Высота колпака* 4
шка, діаметръ нижняго края дѣлается
головѣ. *Верхушка* колпака обшивается
наружной стороны цвѣтнымъ сукномъ
кое кому присвоено) такимъ образомъ,
бы суконная обшивка заходила на $^3/_4$
1 верш. ниже верхняго края мѣховой
ьи (опушки) папахи. По швамъ этой
онной обшивки, у нижнихъ чиновъ
еръ-офицерскаго званія нашивается ба-
ь (существующихъ образцовъ), для раз-
ія званій.

Тулья (опушка) папахи изъ чорнаго
пѣя, на подбоѣ изъ черной крашенины,
ваточною прокладкою, дѣлается выши-
въ 3 вершка и такимъ образомъ,
бы діаметръ окружности тульи сверху
ъ на $^1/_2$ вершка менѣе такого же
етра нижней окружности тульи, кото-
дѣлается по головѣ. Мѣховая тулья,
нижнему краю, подшивается къ обшив-
изъ черного неворсованнаго сукна,
онною $^5/_8$ вершка, которая загнута вна-
у на $^1/_{16}$ верш. и внутрь на $^1/_2$ верш.,
азуя такимъ образомъ суконный кантъ,
щій по нижней окружности папахи.
хній край мѣховой тульи (опушки),
бодный, не подшивается къ колпаку.

Къ суконной обшивкѣ папахи подшивается подтулейникъ изъ черной бараньей, или юфтовой кожи, шириною $1^1/_8$ вершка и длиною $13^1/_2$ верш. Кожа подтулейника для нижнихъ чиновъ должна быть плотная, но не жосткая, небольшія подрѣзи (по бахтармѣ) и не вываливающіося оспины допускаются. Краска на кожѣ должна быть совершенно черная и немарающая. Вѣсъ 10 подтулейниковъ полагается не менѣе 42 золотниковъ.

Подтулейникъ, по подшивкѣ къ папахѣ, загибается и имѣетъ ширину, въ наружномъ загибѣ $^7/_8$—$^{15}/_{16}$. вершка.

НАБРЮШНИКЪ.

(Приказъ по Воен. Вѣд. 1878 г. № 75).

Набрюшникъ суконный, дѣлая его изъ цѣльнаго отрѣзка или изъ двухъ отрѣзковъ сукна, безразлично, съ тѣмъ, лишь непремѣннымъ условіемъ, чтобы сшивка этихъ двухъ отрѣзковъ была сдѣлана тщательно, съ загибомъ краевъ шва на наружную сторону набрюшника.

Набрюшникъ по верхнему краю выкраивается по прямой линіи, а по нижнему краю по кривой линіи и при этомъ такъ, что средняя часть набрюшника ограничивается выпуклою дугою круга и ширина набрюшника по срединѣ достигаетъ $6^1/_4$ — $6^3/_8$ вершка, боковые края набрюшника прямые и срѣзаются подъ прямымъ угломъ къ верхнему краю; ширина набрюшника: по боковымъ краямъ должна быть въ 2 вершка, длина набрюшника по верхнему краю дѣлается въ 1 аршинъ 7 вершковъ. Съ внутренней стороны набрюшника, по боковымъ краямъ его, пришиваются, съ

каждой стороны, по двѣ завязки изъ пестрой палаточной (или иной нитяной) тесьмы, длиною въ отдѣлкѣ каждая около 5 $^1/_2$ вершковъ; у пришива тесьма подгибается на $^3/_{16}$ верш. и затѣмъ пришивается сквознымъ швомъ; противоположные свободные концы тесьмы складываются вдвое и сшиваются ниткою. Тесьма пришивается въ разстояніи около $^1/_{16}$ вершка отъ верхняго и нижняго краевъ набрюшника и въ разстояніи отъ боковыхъ краевъ: съ правой стороны на 2 $^1/_4$ вершка, а съ лѣвой на $^1/_4$ вершка, при чемъ пригонка набрюшника на человѣка, смотря по толщинѣ его, производится путемъ перешивки тесемочныхъ завязокъ ближе или дальше отъ боковыхъ краевъ.

ОПИСАНІЕ

рубахи, введенной, подъ названіемъ ГИМНАСТИЧЕСКОЙ, въ войскахъ Туркестанскаго Военнаго Округа, приказомъ по Военному Вѣдом. 1869 года за № 149.

Рубаха строится изъ фламскаго армейскаго полотна, съ цѣльными, не сшивными, плечами и прямо—линейными, нѣсколько скошенными къ низу, рукавами. Длина *стана* рубахи 1 аршинъ 2 $^1/_2$ верш., ширина его: внизу 1 аршинъ 1 верш., вверху, между рукавами, 15 верш. по срединѣ ширины стана вырѣзывается *горловина* для пришивки *воротника*, который дѣлается изъ сложеннаго вдвое отрѣзка полотна, и имѣетъ длины 9 $^1/_2$ верш. и ширины 1 $^1/_3$ верш. Воротникъ имѣетъ концы закругленные и застегивается на двѣ желѣзныя петли съ крючками, обшитыя сверху полотномъ. Отъ воротника

идетъ внизъ въ станѣ рубахи разрѣзъ, длиною въ $4^{1}/_{4}$ верш., одна сторона котораго подрубливается, а къ другой подшивается, по длинѣ разрѣза, въ двое сложенный отрѣзокъ полотна, шириною въ $^{1}/_{2}$ вер., *рукава*, длиною 13 верш., а шириною: вверху $5^{3}/_{8}$ вершка, внизу $4^{5}/_{8}$ вершка, имѣютъ по одной, обращенной внутрь, вставкѣ, во всю длину рукава, шириною: вверху $2^{3}/_{4}$ верш., а внизу $2^{1}/_{4}$ верш., они пришиваются къ стану рубахи въ вырѣзки, сдѣланныя въ немъ, шириною въ 1 верш., а длиною по ширинѣ рукава. Въ рукава вставляются *ластовицы*, шириною и длиною въ $2^{1}/_{2}$ вершка.

На разстояніи $3^{1}/_{2}$ вершковъ отъ шва воротника пришиты, къ плечамъ рубахи, *перемычки*, изъ сложеннаго въ двое полотна, въ $^{1}/_{4}$ вершка шириною и $1^{1}/_{2}$ верш. длиною, а у воротника дѣлаются на плечахъ по двѣ обметанныя круглыя дирочки. Перемычка и дирочка эти служатъ для пристегиванія погоновъ, которые должны быть изъ свѣтло-синяго, а въ артиллеріи краснаго сукна и имѣть форму и размѣры пристежныхъ погоновъ (описаніе ниже).

ПОГОНЫ КЪ РУБАХѢ.

(Выписка изъ приказа по Воен. Вѣд. 1868 года за №. 392).

Плечевые *погоны*, относительно раскроя, цвѣта, сукна и нашиваемыхъ на нихъ знаковъ отличій, должны быть совершено сходны съ погонами, имѣющимися на шинеляхъ, съ тою лишь разницею, что погоны не пришиваются, а *пристегиваются*. Для этой цѣли, на плечѣ вдоль рукава шва рубахи, отступая отъ него вверхъ на $^{1}/_{8}$ вершка пришивается, концами, суконная

ремычка, по цвѣту рубахи, шириною
верш. и длиною $1^{1}/_{2}$ вершка, а къ
жнему краю погона пристрачивается
конный клапанъ, по цвѣту подкладочна-
сукна подъ погономъ. Клапанъ этотъ
къ-бы составляетъ продолженіе подкладки
гона; но для большей прочности можетъ
ть двойной проклѣенный и простроченный;
рина его у шва равна ширинѣ подкла-
чнаго сукна, подъ погономъ, а потомъ
степенно съуживается; на концѣ клапа-
прорѣзается петля, для застегиванія на
говицу.

Для того, чтобы погонъ пристегнуть къ
бахѣ, клапанъ продѣвается въ перемычки
нашитыя: около шва плеча и на подкла-
самаго погона; а потомъ уже вмѣстѣ
погономъ застегивается у воротника на
гонную пуговицу. Ширина погона постоян-
: ни болѣе, ни менѣе $1^{1}/_{2}$ вершковъ,
ина-же совершенно зависитъ отъ сложенія
овѣка, т. е. отъ длины его плеча и
аничивается съ одной стороны швомъ
ротника, а съ другой рукавнымъ швомъ
который погонъ ни въ какомъ случаѣ
еходить не долженъ.)

ОПИСАНІЕ

**размѣровъ и количества матеріа-
въ ЗАМШЕВЫХЪ ШАРОВАРЪ (че-
ръ), введенныхъ на довольствіе
йскъ въ Туркестанскомъ Воен-
номъ округѣ.**

Шаровары эти дѣлаются изъ козловой
бараньей замши окрашенной съ одной
роны въ красный, краповый, цвѣтъ,
аски прочной не марающей и доходя-
не менѣе какъ до половины толщины
и. *Замша* должна быть хорошо выдѣ-

ланная и мягкая, плотная, въ особенности въ шагу, коленахъ и вообще въ верхней части шароваръ, болѣе тонкая замша допускается только въ низкахъ оныхъ; въ низкахъ шароваръ у внутренняго шва допускаются клинья, не болѣе двухъ, а по внутреннему шву (по длинѣ отъ шага) допускаются также небольшія вставки, и при томъ неболѣе двухъ въ каждой штанинѣ. У задняго разрѣза къ поясу допускаются также по одному клину съ каждой стороны. Въ шагу—вставки допускаются, но изъ совершенно плотной и крѣпкой замши. *Поясъ* допускается составной по неболѣе какъ изъ шести кусковъ на всемъ поясѣ.

Шаровары сшиваются *изъ двухъ половинокъ;* вверху, спереди и сзади имѣются *складки* каждая шириною въ полвершка, которыя пришиваются *къ поясу* имѣющему ширину спереди, полтора, а сзади одинъ вершокъ. Въ шагу штанины должны быть, сообразно съ тѣлосложеніемъ казака, достаточно свободны и не стѣснять его при гимнастическихъ упражненіяхъ и фехтованіи. Отъ шага внизъ штанины постепенно съуживаются такъ, чтобы имѣть: въ колѣнѣ до семи, а по нижнему краю до шести съ половиною вершковъ. Къ нижнему краю пришиваются *штрипки* изъ двойнаго подкладочнаго холста, шириною въ отдѣлкѣ въ семь осьмыхъ вершка и длиною въ двенадцать вершковъ; въ раструбѣ штрипки имѣютъ шесть вершковъ. Шаровары должны имѣть длину, сообразную съ ростомъ человѣка и при томъ такъ, чтобы они могли доходить свободно до щиколодки.

Спереди шаровары имѣютъ *разрѣзъ* отъ тырехъ съ половиною до пяти съ половиною вершковъ (считая въ томъ числѣ и рину пояса) смотря по росту человѣка. *оясъ* спереди застегивается на три металческія съ дырочками пуговицы, для чего лѣвой сторонѣ пояса просѣкаются три метанныя петли. Сзади шаровары имѣютъ *зрѣзъ* длиною до трехъ съ половиною ршковъ (считая въ томъ числѣ и рину пояса;) съ каждой стороны пояса задняго разрѣза, имѣются по двѣ обтанныя круглыя петли для стягиванія роваръ ремнемъ или снуркомъ.

Въ боковыхъ швахъ шароваръ, начиная ямо отъ пояса, имѣются *карманы* изъ дкладочнаго холста, прикрытые *клапа- ми* длиною въ четыре и три четверти ршка.

Подкладка изъ холста подшивается лько подъ поясомъ шароваръ.

Шитье шароваръ должно быть плотное, оизводимое крѣпкою темно-синею льняю ниткою.

Вѣсъ шароваръ, съ подкладкою подъ ясомъ, штрипками и карманами, при дли шароваръ по канту въ $20^3/_4$ вершка, лженъ быть не менѣе одного фунта сьмидесяти восьми золотниковъ. (Приказъ Военному Вѣдомству 1869 г. № 149.)

РАТКОЕ ОПИСАНІЕ РАЗМѢРОВЪ ЧАСТЕЙ САПОГОВЪ.

(Составленное согласно циркуляовъ Главнаго Интендантскаго Управленія 1875 года № 188 и 1876 года № 6374).

Сапоги дѣлаются на одной подошвѣ, и на двойной, въ послѣднемъ случаѣ орую подошву запрещается дѣлать наста-

вной сверху; а таковая должна быть подшита изъ внутри.

Голенища: длина ихъ отъ верхняго края каблука 11—12 вершковъ, ширина по верхнему краю отъ $4^7/_8$ до $5^5/_8$ вершка, внизу у переда—отъ $3^5/_8$ до $4^1/_8$ вершка. *Подкладка* подъ голенища, бураки, а также оторочки сверху его и сострагиваніе верхняго края не допускаются. Къ голенищамъ внутри ихъ, на швахъ, на разстояніи $1^3/_4$ вершка отъ верхняго края, пришиваются *ушки* изъ бѣлой юфти, шириною въ $^9/_{16}$—$^5/_8$ вершка, длиною въ отдѣлкѣ $1^3/_4$ вершка.

Верхній край голенищъ обрѣзывается горизонтально, по прямой линіи.

Каблукъ: вышина его на одной подошвѣ: спереди, по срединѣ, у срѣза не менѣе $^5/_{16}$ вершка, сзади-же въ косомъ направленіи, считая подошву, $^5/_8$—$^3/_4$ вершка, при двойной-же подошвѣ спереди $^1/_2$, сзади $^3/_4$—$^7/_8$ вершка. *Набойка* его при одной подошвѣ должна состоять изъ 5—7 пластовъ бѣлой плотной кожи, а на двойной— изъ 9—12 пластовъ такой-же кожи.

Задникъ долженъ имѣть прямую посадку и не имѣть ни какого отклона, нижняя часть его должна быть нѣсколько выпуклая, вышина его сзади отъ $1^3/_8$—$1^1/_2$ вершка, а спереди отъ 1—$1^1/_8$ вершка.

Носокъ: ширина его отъ $2^1/_2$ до $2^3/_4$ дюйма.

Сапоги должны быть сшиты по ногѣ на косую колодку, личные и надѣваться на теплыя портянки.

Сапоги строить съ круглыми носками.

(Циркуляръ Главнаго Штаба 1872 года за № 113).

ОПИСАНІЕ

плечевой портупеи, введенной, согласно циркуляра по Оренбургскому казачьему войску 1882 года за № 1, для нижнихъ чиновъ Оренбургскаго казачьяго войска.

(Выписка изъ приказа по Воен. Вѣд. 1881 года № 210).

ПЛЕЧЕВАЯ ПОРТУПЕЯ.

Портупея состоитъ изъ 6-ти ремней юромятной кожи и изъ 5-ти штукъ металлическаго (желѣзно-луженаго) прибора.

Всѣ ремни имѣютъ ширину въ $^1/_2$ вер., длина-же ремней, въ раскроенномъ видѣ, слѣдующая: а) длиннаго плечеваго 1 арш. 2 верш., б) короткаго плечеваго $6^3/_4$ верш. в) длиннаго пасоваго 9 верш., г) короткаго пасоваго $5^3/_4$ верш., д) соединительнаго ремня 5 верш и е) гаечнаго $1^3/_4$ вершка.

Металлическій приборъ состоитъ изъ пряжки со шпенькомъ, двухъ шести гранныхъ колецъ и двухъ кнопокъ съ двумя головками.

Пряжка плоская, четырехъ-угольная, съ скошенными углами, длиною (снаружи) 1 вершовъ, шириною (снаружи) $^3/_4$ вер. и (внутри) $^9/_{16}$ вершка, а толщиною $^1/_{16}$ вершка. По срединѣ длины стѣнокъ пряжки впаивается, мѣднымъ припоемъ или сваривается, поперечная, закругленная, перекладина, съ загнутыми вверхъ концами на $^3/_{16}$ вершка, толщина перекладины около $^1/_{16}$ вершка, на этой перекладинѣ загнутъ шпенекъ изъ круглой проволоки; свободный конецъ этого шпенька тупо заостренъ и загнутъ нѣсколько къ низу, для удобства застегиванія имъ ремня.

Кольца изъ желѣзной луженой проволо-

ки, спаянной мѣднымъ припоемъ или сваренной, шестигранныя, изъ коихъ три грани длинныя и три короткія; длинныя грани имѣютъ внутри по $^1/_2$ верш., а короткія по $^3/_{16}$ вершка; толщина колецъ $^3/_{32}$ вер.

Кнопки, съ двумя головками, состоятъ каждая изъ двухъ штампованныхъ желѣзныхъ пуговицъ, соединенныхъ между собою желѣзнымъ круглымъ шпенькомъ. Наружная поверхность пуговицъ выпуклая, а внутренняя плоская, въ діаметрѣ $^3/_8$ вершка разстояніе между пуговицами, т. е. длина шпенька, въ отдѣлкѣ около $^7/_{32}$ вершка — діаметръ шпенька $^1/_8$ вершка.

Приведеніе портупеи въ готовый видъ.

Длинный плечевой ремень загибается однимъ концемъ на кольцо, на $1\,^1/_2$ вершка, и прострачивается по краю, съ обѣихъ сторонъ, восченою дратвою; конецъ подшиваемаго ремня утоняется на нѣтъ: другой-же свободный конецъ ремня срѣзывается клиномъ, для удобства вдѣванія въ пряжку, длина ремня въ готовомъ видѣ должна быть 1 аршинъ $10\,^1/_2$ вершковъ. На то-же кольцо загибается на 1 верш., *длинный насовый ремень* и подшивается такимъ-же способомъ, какъ и предъидущій ремень; на свободномъ концѣ длиннаго насоваго ремня, срѣзаннаго клиномъ, на разстояніи $^7/_8$ — 1 вершка, отъ конца прорѣзывается петля длиною $^5/_8$ вершка, а въ разстояніи 4— $4\,^1/_4$ вершка, отъ того-же конца ремня прорѣзывается другая, такая же петля и обѣ эти петли застегиваются *кнопкою*. Третій ремень, загибаемый на тоже кольцо, есть *соединительный ремень*, онъ загибается однимъ концомъ на одно кольцо, а

-угимъ концомъ на другое кольцо, такимъ -бразомъ, что одинъ конецъ ремня захо-итъ на другой на $^3/_8$ вершка и затѣмъ -сь ремень, отъ кольца до кольца, про-страчиваются по краямъ восченою дратвою, -онцы ремня, предварительно подшивки, -соняются на нѣтъ; вся-же длина соедини-тельнаго ремня въ готовомъ видѣ $2^1/_8$ - $^3/_{16}$ вершка. На означенное, второе, -ольцо загибаются еще два ремня-короткій -асовый и короткій плечевой. *Короткій -асовый* ремень загибается на $^7/_8$ — 1 вер., - прострачивается по краямъ: на свободномъ -онцѣ этого ремня, срѣзанномъ клиномъ, -ъ разстояніи $^7/_8$ — 1 верш. отъ конца, -рорѣзывается петля, длиною $^5/_8$ вершка., - на разстояніи $3 — 3^1/_8$ вершка, отъ того -е конца прорѣзывается другая такая же -етля и обѣ эти петли застегиваются вто-рою *кнопкою. Короткій плечевой ремень* -агибается однимъ концемъ на кольцо на $^3/_4$ вер.; а другимъ на перекладину -ряжки на $1^{11}/_{16} — 1^3/_4$ вершка, съ про -ускомъ шпенька пряжки наружу, и концы -емня, утоненные на нѣтъ, накладываются -динъ на другой на $^1/_8$ вершка, въ тоже -ремя подъ сложенные, одинъ на другой, -онцы ремня, въ разстояніи 1 верш. отъ -ерекладины пряжки, и за тѣмъ весь ремень, -мѣстѣ съ гайкою, прострачиваются по -раямъ, отъ кольца до пряжки, восченою -ратвою; длина короткаго плечеваго ремня -ъ отдѣланномъ видѣ 3 вершка.

Пригонка ремней: пригоняются ремни -ъ металическому прибору (къ кольцамъ) -а длинныя ихъ грани, при чемъ короткій -лечевой ремень долженъ приходиться

спереди, а подъ нимъ на томъ-же кольцѣ, короткій пасовый ремень.

Металлическій приборъ долженъ быть аккуратно и чисто сдѣланъ, съ гладкою блестящею оловянною полудою. *Пряжки и кольца* должны быть изготовляемы непремѣнно, или на мѣдномъ припоѣ, или посредствомъ сварки соединяемыхъ концевъ, отнюдь не допуская спайки оловомъ или свинцомъ; *кнопки-же* должны быть аккуратно сдѣланы и гладко выточены или выштампованы, причемъ головки кнопокъ должны быть закрѣпляемы на шпенькѣ, отнюдь не припоемъ, а прочною расклепкою концевъ шпенька, съ тщательнымъ заглаживаніемъ краевъ за подъ-лицо. *Прочность* пряжекъ, колецъ и кнопокъ и способъ ихъ изготовленія провѣряются при пріемѣ разламываніемъ этихъ предметовъ и 1% — 2% изъ партіи.

Вѣсъ металлическаго прибора долженъ быть не менѣе: пряжки со шпенькомъ $1^1/_4$ золотн., одного кольца $2^1/_4$ золотн., а одной кнопки съ двумя головками $2^5/_8$ золотника.

ПОЯСНЫЙ РЕМЕНЬ (боевой)
(Изъ того-же приказа № 210).

Поясный ремень изъ сыромятной кожи, шириною $^3/_4$ верш., а длиною 1 аршинъ 10 вершковъ.

Пряжка четырехъ-угольная (съ двумя передними закругленными углами) со шпенькомъ и катышкомъ, она дѣлается изъ круглой проволоки, толщиною въ $^1/_8$ верш., длиною снаружи (съ катышкомъ) $^3/_4$ верш. и шириною 1 верш., внутри-же ширина ея должна быть не мѣнѣе $^3/_4$ вер. Шпенекъ

проволоки, такой-же толщины, какъ и
ка, однимъ концемъ онъ загнутъ на
речную стѣнку пряжки; а другой сво-
ый конецъ его тупо заостренъ и
нутъ не много къ низу: катышекъ къ
кѣ изъ бѣлой жести, дѣлается такъ,
ы онъ легко могъ вращаться на пе-
ей стѣнкѣ пряжки, которая можетъ
нѣсколько утонена.
оясной ремень загибается однимъ кон-
, утоненнымъ на нѣтъ, на пряжку на
$1^1/_8$ верш. (съ пропускомъ шпенька
ки наружу), подъ загибъ подклады-
ся концы гаечнаго ремня у самой пряжки,
тѣмъ прострачивается восченою дратвою
раямъ, съ обѣихъ сторонъ; свободный
онецъ поясного ремня срезывается кли-
, для удобства вдѣванія въ пряжку.
поясный ремень надѣвается *подвижная*
а, изготовляемая изъ гаечнаго ремня,
ою $2^1/_2$ верш., для чего утоненные
ы ремня накладываются одинъ на дру-
на $^3/_8$ вершка и сшиваются тремя
ками: двумя по краямъ и одною по
нѣ. *Вѣсъ* пряжки долженъ быть не
, $5^1/_2$ золотниковъ.

ОПИСАНІЕ ТЕМЛЯКА

**азачьей шашкѣ, введеннаго при-
мъ по Военному Вѣдомству 1884
года № 106.**

готовленіе шнура для темляка.
тся сыромятный ремень въ $^1/_8$ вершка
ны и $1^1/_2$ аршина длины, тщательно
тый лещатками. Отступя на $^1/_2$ верш.
ерхняго конца по длинѣ ремня, рас-
ть его на 6 равныхъ концовъ (ре-
овъ) и, вытесьмивъ каждый отдѣльно
окъ, смочить водою. Потомъ взять

пеньковый шнурокъ длиною въ 1 аршинъ, туго натянуть его на лучекъ, или два вбитые гвоздя. Затѣмъ закрѣпивъ нераспущенный конецъ ремня къ шнурку одного изъ концовъ лучка, оплетывать пеньковый шнуръ всѣми шестью ремешками по длинѣ шнура $^3/_4$ аршина; послѣ чего снять оплетенный шнуръ, съ лучка и смочить его слегка водою. Полученный такимъ образомъ ременный шнуръ сгладить бумагою песчанкой, далѣе, сложивъ шнуръ вдвое, сшить концы его просмоленной дратвой.

Приготовленіе темлячной кисти.

Берется кусокъ юфти въ 2 верш. длины $1^1/_2$ верш. ширины; отступая отъ верхняго края по длинѣ на $^1/_2$ вершка, прочертить поперекъ бороздки на разстояніи одна отъ другой $^1/_2$ верш., потомъ по бороздкамъ этимъ просѣчь зубцеобразной просѣчкой, или концемъ ножа. Приготовленный такимъ образомъ кусокъ юфти оборачивается три раза вокругъ сшитыхъ концовъ темлячнаго шнура и закрѣпляется сквозной прошивкой чрезъ верхъ кисти и концовъ темлячнаго ремня, особымъ тонкимъ ремешкомъ, концы котораго затопляются въ той-же темлячной головкѣ.

Приготовленіе темлячной ременной гайки.

Берутся три ремешка одинаковой толщины съ темлячными ремешками, длиною около $2^1/_2$ верш., затѣмъ заплетаются втрое обыкновеннымъ образомъ и концы затапливаются кругомъ темлячнаго шнура натуго.

АТРОНТАЖЪ НА 20 ПАТРОНОВЪ КЪ КАЗАЧЬЕЙ ВИНТОВКѢ.

риказы по Воен. Вѣдом. 1873 года № 89 и 257).

ь отмѣну приказа 1871 года № 261 циркуляра Главнаго Штаба 1872 года № 203).

Патронтажъ приготовляется изъ бѣлой товой кожи и состоитъ изъ ящика и шки; по формѣ и наружному виду онъ женъ отвѣчать образцу.

Ящикъ имѣетъ видъ четырехъ-гранной обки, съ закругленными передними реби; стѣнки этой коробки: передняя выта, а задняя настолько-же вогнута. редняя и боковыя стѣнки ящика паонтажа дѣлаются изъ цѣльнаго куска ки и пристрачиваются въ рубецъ нажу, къ его задней стѣнкѣ; нижняя нка ящика образуетъ собою донышко ристрачивается къ стѣнкамъ также въ бецъ наружу. *Стѣнка* и дно ящика аются одинарныя. Длина передней стѣн съ боковыми $5^1/_2$ верш., задней стѣнки выгибу) $3^5/_8$ верш., донышко по пря линіи, по срединѣ $3^{11}/_{16}$ верш., шиа дна $^{15}/_{16}$ вершка, высота стѣнокъ 8 вершка.

Крышка къ патронтажу двойная, выивается изъ двухъ цѣльныхъ кусковъ ки по формѣ дна, съ напускомъ во тъ на $^7/_{16}$ вершка, для загиба внизъ стѣнкамъ коробки; излишнія части заа по угламъ вырѣзываются и разрѣзы трачиваются въ рубецъ наружу; края шки кругомъ имѣютъ строчку.

Верхній кожанный пластъ крышки, по гибу, прилегающему къ передней стѣнкѣ ика, имѣетъ сверхъ того напускъ про-

тивъ внутренняго кожаннаго пласта крышки на $^1/_8$ верш., на протяженіи $3^1/_8$ вершка его длины; напускъ этотъ по краю своему пристрачивается въ передней стѣнкѣ ящика въ одну строчку, на $^3/_8$ вершка отъ края ящика. Къ боку крышки, заходящему на заднюю стѣнку ящика, пришивается, по серединѣ, два *трынчика*, тремя продольными и одною поперечною строчками, накладывая одинъ изъ нихъ концемъ на бокъ крышки сверху, а другой противъ его подъ крышкою. Ширина трынчиковъ $^1/_2$ вершка, длина: верхняго трынчика, служащаго для открыванія крышки, въ отдѣлкѣ $^7/_8$ верш., а нижняго трынчика, съ пришивомъ, $5^7/_8$ вер., трынчикъ этотъ огибаетъ всю коробку кругомъ и застегивается петлею, прорѣзанною вдоль на свободномъ концѣ его, на мѣдную литую кнопку. *Кнопка* эта вышиною $^3/_{16}$ вершка, діаметръ ея головки $^3/_{16}$ верш. Укрѣпляется она между двумя кожанными пластами крышки. Къ нижней стѣнкѣ ящика, по серединѣ ея, пришивается двумя, по концамъ, строчками ремешокъ, длиною $^3/_4$ вер., шириною $^3/_8$ вершка, онъ служитъ гайкою, въ которую продѣвается длинный (нижній) трынчикъ. Свободные концы обоихъ трынчиковъ свертываются въ три слоя кожи и сшиваются.

Для носки патронташа на шейномъ ремнѣ къ задней стѣнкѣ ящика пришивается съ обоихъ краевъ по одному изъ бѣлой юфтовой кожи ремню съ желѣзными, лужеными, четырехъ-угольными (съ закругленными углами) пряжками, не имѣющими шпеньковъ: ремни, проходя сквозь пряжки и загибаясь внизъ на $^1/_2$ вершка, пристра-

ваются въ стѣнкѣ въ двухъ мѣстахъ, изу двумя строчками, въ самый край цика ивверху подъ пряжками тоже двустрочками, длина ихъ въ отдѣлкѣ 1 1/4 рш., а ширина 1/2 вершка. Ширина прякъ внутри 3/8 верш., длина внутри 1/4 рш., толщина 3/32 вершка.

Шейный ремень, бѣлой сыромятной ко-, длиною въ 2 аршина, шириною 3/8 ршка; кожа должна быть толщиною въ 24 вершка и не должна расширяться и лоться при треніи и сгибаніи; одинъ конецъ мня обхватывая лѣвую пряжку, загибается 1 3/8 верш., и застегивается на мѣдную ухстороннюю запонку, держащуюся въ орѣзныхъ петляхъ шейнаго ремня; на угомъ концѣ, обхватывающемъ правую елѣзную пряжку, пришивается гайка, торая, охватывая шейный ремень, должна ободно по немъ двигаться.

Для пригонки шейнаго ремня по росту ловѣка, въ концѣ ремня, къ которому шита гайка, прорѣзывается нѣсколько тель: въ ближайшія къ кольцу продѣваетакже *мѣдная двухсторонная запон-* каждая мѣдная запонка состоитъ изъ днаго шпенька, длиною 3/16, толщиною вершка, съ насаженными на его обоъ концахъ мѣдными кружками, имѣющивъ діаметрѣ 3/8 вершка.

Внутри кожаннаго ящика патронжа помѣщается коробка изъ непромомаго картона, плотно прилегающая къ нкамъ ящика, къ которымъ она приклѣется; верхъ ея скрѣпляется, сверхъ того, кожаннымъ ящикомъ, помощію полоски тонкой юфтовой кожи, шириною въ 1/4 ш., которая сверху пристрачивается къ

краю ящика, а внизу пришивается рѣдкимъ швомъ къ картону; внутри картонной коробки вставляются картонныя-же гнѣзда, системы Трииклера на 20 патроновъ, пристегиваемыя къ выше означенной полоскѣ изъ бѣлой юфтовой кожи.

Всѣ кожаныя части патронтажа должны быть изъ бѣлой юфтовой кожи, плотной, мягкой, хорошо выдѣланной, безъ пашинъ, роговинъ, оспинъ и подрѣзей.

Шитье патронтажа должно быть чистое и крѣпкое, производимое прочною дратвою изъ льняной восченой пряжи.

Картонная коробка внутри ящика и гнѣзда, въ нее вставляемыя, должны отвѣчать условіямъ, объявленнымъ въ Циркулярѣ Главнаго Штаба 11 Ноября 1872 г. № 291.

Примѣчаніе 1-е) патронтажъ и ремни красятся въ черный цвѣтъ.

Примѣчаніе 2-е) дополненіемъ о пригонкѣ шейнаго ремня въ казачьихъ войскахъ служитъ распоряженіе Военнаго Министра 1877 года.

Примѣчаніе 3-е) патронтажныхъ коробокъ у каждаго казака полагается двѣ (на 40 патроновъ.)

ОПИСАНІЕ

ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнаго образца кожаннаго чахла для казачьей малоколиберной скорострѣльной винтовки системы Бердана.

Чахолъ изготовляется изъ черной юфтовой кожи и сшивается изъ двухъ кусковъ ея (онъ можетъ быть впрочемъ сдѣланъ изъ одного цѣльнаго куска кожи), по формѣ, способу изготовленія и качеству шитья, онъ долженъ отвѣчать утвержденному образцу. Длина чахла 1 аш. $12^{3}/_{8}$ — $12^{1}/_{2}$ верш., ширина у верхняго конца $1^{1}/_{2}$ вер., въ срединѣ у нижней гайки $2^{1}/_{2}$ — $2^{7}/_{16}$ верш. и у нижняго конца (дна) $3^{5}/_{16}$ вер.

Чахолъ, при изготовленіи его изъ двухъ сковъ кожи, состоитъ изъ двухъ частей: рхней и нижней, выкраиваемыхъ каждая ъ одного куска кожи и сшиваемыхъ меж- собою прочнымъ швомъ, подъ ремнемъ пряжкою, огибающимъ чахолъ въ мѣстѣ сшива, о чемъ будетъ сказано ниже. ри изготовленіи всего чахла изъ одного льнаго куска кожи, вышеозначенный овъ не имѣетъ конечно, мѣста.

Чахолъ сшивается, по нижнему ребру, на отяженіи 1 арш. $2^3/_8$ верш., отъ верхня- конца и по верхнему концу. Сшивъ отъ дѣлается по наложенной на края ко- чахла оторочкѣ изъ черной юфтовой жи, шириною съ каждой стороны въ $^3/_{16}$ ршка, сквознымъ швомъ. Остальная затѣмъ сть чахла по нижнему ребру не сшивает- , а представляетъ разрѣзъ для вкладыва- я винтовки. Края этого разрѣза имѣютъ орочку изъ черной юфтовой кожи загну- й на $^3/_{16}$ вер. на обѣ стороны и при- той сквозною строчкою. На нижнемъ нцѣ (днѣ) чахла имѣется, во всю ширину , вставка изъ одинаковой съ нимъ кожи, торая внизу, при ширинѣ въ $^1/_2$ вершк., ѣзана по прямой линіи въ уровень съ ами, а вверху имѣетъ закругленную, сколько выступающую форму; наибольшая рина вставки до $^{15}/_{16}$ вер. Вставка эта вается съ боками чахла внутреннимъ въ. Въ верхнемъ ребрѣ чахла у нижней йки, въ томъ мѣстѣ, гдѣ чахолъ имѣетъ гибъ, дѣлается въ немъ, для образованія ого выгиба, разрѣзъ на 2 вершка дли- , сшиваемый затѣмъ внутреннимъ швомъ.

Чахолъ изготовляется на подкладкѣ изъ аго армейскаго сукна, которое по сгибу

подшивается къ кожѣ чахла, края же сукна подкладываются подъ оторочку, съ которою вмѣстѣ и прострачиваются.

Для застегиванія чахла, у разрѣза, пришиваются сквозною, строчкою, на одной сторонѣ чахла, два *ремешка* изъ черной юфти, длиною каждый $1^7/_8$ вершка и шириною у пришива $1^3/_{16}-1^1/_4$ вершка; боковые края этихъ ремешковъ срѣзываются по кривой линіи такъ, что ширина ихъ, у средины продольныхъ петель, прорѣзанныхъ на ремешкахъ на $^3/_8$ $^7/_{16}$ вершка отъ свободнаго конца, равняется $^{13}/_{16}$ $^7/_8$ вер. Ремешки эти нашиваются у разрѣза тотчасъ за оторочкою и на разстояніи отъ два чахла: первый на $1-1^1/_8$ верш. а второй на $7-7^1/_8$ верш. Для застегиванія ремешковъ на противуположной сторонѣ чахла, въ соотвѣтствующихъ мѣстахъ и въ разстояніи $^{13}/_{16}-^7/_8$ верш. отъ разрѣза; имѣются кожанныя костыльки, шириною около $^5/_{16}$ верш.; костыльки эти изготовляются изъ полоски черной юфтовой кожи, которая, образовавъ самый костылекъ, пропускается черезъ прорѣзъ, сдѣланный въ кожѣ и подкладкѣ чахла, и по загибѣ ея къ разрѣзу на $^5/_8-^{11}/_{16}$ вершка, прострачивается вдоль, сквозною строчкою.

Въ томъ мѣстѣ, гдѣ чахолъ покрываетъ затворъ винтовки, съ внутренней стороны, подшивается во всю ширину его кусокъ черной юфтовой (или бараньей) кожи, длиною у верхняго ребра чахла до $2^7/_8$ вер.; а у нижняго его ребра (у разрѣза) около $2^1/_4$ верш., при чемъ край этаго подшивнаго куска кожи, обращенный къ дну чахла, прямой, а противоположный край срѣзанъ съ обѣихъ сторонъ наискось такъ, что онъ

рострачивается вмѣстѣ съ ближайшимъ къ зрѣзу краемъ нижней гайки, о чемъ будетъ казано ниже. Нижніе края помянутаго кус- а кожи у разрѣза подкладываются подъ торочку, съ которою и прострачиваются; а сшитой части сшиваются вмѣстѣ съ кра- ми чехла и оторочкою.

Чехолъ охватывается въ двухъ мѣстахъ вумя черненными сыромятными *ремнями*, ужащими для носки винтовки въ чехлѣ: динъ изъ нихъ, *ремень съ пряжкою* (ко- ткій) имѣетъ длину всего около $12^1/_4$— $2^1/_2$ верш., а въ отдѣлкѣ $7^7/_{16}$—$7^1/_2$ рш., ширина же его $^5/_8$ вершка; ремень отъ покрываетъ швъ соединенія верхней нижней частей чехла, при изготовленіи хла изъ двухъ кусковъ кожи. Другой, ыромятный, длинный, плечевой ремень, дли- ою всего до 1 арш. $12^1/_2$ верш., а въ дѣлкѣ 1 арш. $8^1/_4$—$8^3/_8$ верш., шири- ю $^5/_8$ вершка. Оба сыромятныхъ ремня ватываютъ чехолъ наискось такъ, что зстояніе короткаго ремня, по верхнему бру до вставки дна, составляетъ $11^3/_8$— $^1/_2$ верш., а по нижнему—$10^1/_2$ верш.: инный-же ремень находится отъ корот- го въ разстояніи: по верхнему ребру хла на 7 верш., а по нижнему на $7^1/_4$ рш. Оба ремня, охвативъ чехолъ, прохо- тъ сквозь поперечные прорѣзы большихъ екъ, изъ черной юфтовой кожи, имѣю- хся при чехлѣ и о которыхъ будетъ азано ниже; при чемъ одинъ конецъ каж- го ремня выдается изъ гайки всего на — 1 верш., округляется на концѣ и, къ по бокамъ, такъ и на концѣ, при- рачивается къ свободной части ремня. роткій ремень снабжается желѣзною гай-

кою со шпенькомъ и костылькомъ, окрашиваемыми въ черный цвѣтъ, при чемъ конецъ этаго ремня охватываетъ гайку, загибается назадъ на $1^1/_4$ верш. вдоль ремня и пришивается къ нему по бокамъ сквозною строчкою. На этомъ же ремнѣ имѣется малая подвижная гайка, длиною по ширинѣ ремня и шириною $^5/_{16}$ верш., изготовляемая изъ черной сыромятной кожи. Пряжка длиною въ отдѣлкѣ $^3/_8$ верш. $^3/_{16}$ вершка. Плечевой ремень имѣетъ длину свободнаго конца, считая отъ гайки или верхняго ребра чахла въ 1 арш. $5^1/_4 — 5^5/_8$ верш., а конецъ этаго ремня на $1^1/_8 — 1^3/_{16}$ вер., отгибается назадъ по ремню и пристрачивается къ нему по бокамъ сквозною строчкою, образуя на самомъ концѣ петлю (валикъ), въ которую плотно вгоняется цилиндрическій деревянный шпенекъ, діаметромъ $^1/_4$ верш. и длиною по ширинѣ ремня. На нѣкоторомъ разстояніи отъ этаго шпенька (смотря по росту и сложенію) пробиваются на ремнѣ этомъ дырочки, для застегиванія его на пряжку, имѣющуюся при короткомъ ремнѣ.

Большія неподвижныя *гайки* покрывающія на чахлѣ вышеозначенные ремни, изготовляются изъ одинаковой съ чахломъ черной юфтовой кожи и выкраиваются каждая изъ одного куска кожи; гайка, покрывающая короткій ремень съ пряжкою, имѣетъ длины въ отдѣлкѣ $3^1/_2$ верш., а гайка, покрывающая нижнюю часть плечеваго ремня, длиною въ отдѣлкѣ $2^5/_8 — 2^{11}/_{16}$ верш. Гайки эти, по продольнымъ краямъ своимъ, пришиваются къ чахлу сквозною строчкою, которая заканчивается въ разстояніи $^3/_{16} — ^1/_4$ верш., отъ нижня-

ребра чахла; затѣмъ нижніе края гаекъ шиваются тотчасъ подъ ремнемъ, сквознымъ поперечнымъ швомъ, такъ, что остаются свободные концы, длиною отъ этаго шва около $^{5}/_{8}$ вер., концы эти закругляются.

Кожа чахла, гаекъ и ремешковъ должна быть черная, юфтовая (а во внутренней нижней подшивкѣ чахла черная, баранья, плотная, мягкая, неломкая, хорошо выдѣланная, безъ пашинъ, сквозныхъ осинъ и подрѣзей; оторочки должны быть изъ кожи плотной и крѣпкой.

Ремни для носки винтовки въ чахлѣ должны быть изготовляемы изъ хорошо выдѣланной черной сыромятной кожи, плотной, не ломкой, безъ пашинъ, сквозныхъ осинъ и подрѣзей.

Шитье чахла должно быть крѣпкое, производимое прочною дратвою или ниткою.

Примѣчаніе: Чахлы къ казачьей винтовкѣ, въ случаѣ заготовленія ихъ интендантствомъ и назначенія ихъ на храненіе, изготовляются изъ бѣлой юфти и окрашиваются въ черный цвѣтъ—при выпускѣ ихъ въ употребленіе, по способу, изложенному въ наставленіи, приложенномъ къ приказу по Военному вѣдомству 1869 года за № 446.

ОПИСАНІЕ

погоннаго ремня къ скорострѣльной малокалиберной казачьей винтовкѣ № 2, системы Бердана.

(Приложенное къ приказамъ по Военному Вѣдомству: 1875 г. № 57, 1876 г. № 357 и 1878 г. № 75).

Погонный ремень къ скорострѣльной малокалиберной казачьей винтовкѣ № 2-й, системы Бердана, состоитъ изъ *одного длиннаго ремня, одного короткаго ремня и одного костылька*. Оба ремня (длинный и короткій) должны быть изъ бѣлой сыромятной кожи, шириною въ $^{3}/_{8}$ вершка (не

шире и не уже) и толщиною въ 1/24 вер., а длиною: длинный ремень въ 2 аршина и короткій въ 1 3/8 вершка Костылекъ изъ бѣлой-же сыромятной кожи, но нѣсколько болѣе толстый противъ самыхъ ремней, шириною въ 3/8 вершка длиною въ 1 верш., имѣетъ по срединѣ своей длины вырѣзки съ обоихъ краевъ; длина вырѣзки 3/8 вер. (на ширину ремня), а глубина 1/8 вер.

Оба ремня и костылекъ должны быть изъ бѣлой сыромятной кожи, хорошо проквасцованной и прожированной, крѣпкой и плотной, хорошо отдѣланной, не ломкой и не расширяющейся при треніи и сгибаніи ремня, безъ папинъ, оспинъ, подрѣзей и всякихъ другихъ пороковъ.

Вѣсъ двухъ ремней и одного костылька, составляющихъ полный приборъ погоннаго ремня, полагается не менѣе 8 и болѣе 12 золотниковъ.

Отдѣлка и пригонка погоннаго ремня.

Ремень употребляется вычерненный. Пригоняется-же онъ къ винтовкѣ слѣдующимъ образомъ: короткій ремень разрѣзывается на два отрѣзка, длиною одинъ 3/8 верш., а другой 1 верш.; одинъ конецъ длиннаго ремня нѣсколько заостривается, а другой конецъ срѣзывается особеннымъ образомъ, чтобы потомъ, будучи загнутымъ на 7/16 — 1/2 верш., онъ образовалъ собою вторую фигуру представляющую костылекъ. Подъ загибъ ремня подкладывается отрѣзокъ отъ короткаго ремня въ 3/8 верш. длиною, сложенный вдвое или второе и затѣмъ, означенный, загнутый конецъ, длиннаго ремня подшивается по краямъ сквозною строчкою (образуя въ готовомъ видѣ костылекъ).

Послѣ сего, на разстояніи $16^1/_2$—17 вер., отъ конца ремня съ костылькомъ, подшивается другой отрѣзокъ короткаго ремня (въ 1 верш. длиною) на $^1/_4$ верш. своей длины такъ, чтобы свободный конецъ его былъ обращенъ въ сторону конца ремня съ костылькомъ. На подшитомъ такимъ образомъ ременкѣ прорѣзывается петля для застегиванія на костылекъ. Заостренный конецъ ремня продѣвается чрезъ отверстіе въ кожѣ (у приклада) съ правой стороны и весь ремень продергивается черезъ это отверстіе, задерживаясь на концѣ своемъ, имѣющимся при немъ костылькомъ, затѣмъ заостренный конецъ ремня продѣвается въ отверстіе въ цѣвьѣ сперва со стороны противуположной, а потомъ обратно; подъ образующейся же загибъ ремня подкладывается, имѣющіюся при ремнѣ особый костылекъ, образуя родъ болта съ заклепками, причемъ самый конецъ ремня туго затягивается. Въ такомъ положеніи ремень находится при носкѣ винтовки черезъ плечо; для натяжки же ремня въ пѣшемъ строю, подшитый костылекъ его застегивается на имѣющуюся при немъ петлю.

ОПИСАНІЕ
дульной покрышки изъ бѣлой юфти, для ружей системы Бердана.

Дульная покрышка изъ бѣлой юфти, для ружей системы Бердана, дѣлается изъ одного куска кожи, длиною въ отдѣлкѣ $2^5/_8$ верш., а шириною внизу 3 вершка. Въ верхней своей части она срѣзывается дугообразно и имѣетъ круглое дно, изъ бѣлой же юфти, въ $^5/_8$ вершка въ діаметрѣ, пристроченное къ верхнему краю покрышки, а внизу кожа покрышки загнута внутрь на

$^1/_4$ вершка для прострочки. Покрывая дуло ружья покрышка имѣетъ видъ трубки, съ боковымъ отверстіемъ въ верхней своей части.

На покрышкѣ нашивается *желѣзная пряжка,* въ $^5/_{16}$ верш. длиною и $^3/_8$ вер. шириною, на ремешкѣ, длиною въ отдѣлкѣ $^5/_8$ вершка, шириною въ $^1/_4$ вершка, *съ кожанною* при немъ *гайкою,* длиною въ $^3/_8$ верш. и шириною въ $^3/_{16}$ вершка; пряжка эта пристрочена къ покрышкѣ, на разстояніи $1^3/_4$ верш. отъ нижняго ея края и по срединѣ ея ширины. На пряжку эту застегивается *ремешокъ,* изъ бѣлой юфти, длиною въ отдѣлкѣ 10 вершковъ и шириною въ $^1/_4$ вершка. пришитый къ нижнему краю покрышки, подъ подогнутую ея часть.

Кожа покрышки и принадлежностей къ ней должна быть изъ бѣлой юфти, плотная, крѣпкая, хорошо продубленная, безъ нашинъ, оспинъ и подрѣзей и другихъ пороковъ. Шитье должно быть плотное и крѣпкое производимое льняною прочною ниткою.

Примѣчаніе) Покрышки красятся въ черный цвѣтъ. (Приказъ по Военному Вѣдомству 1871 г. № 94)

ОПИСАНІЕ ДЕРЕВЯННОЙ ДУЛЬНОЙ НАКЛАДКИ помѣщено въ наставленіи для стрѣльбы 1876 г. часть 4-я книга 2-я.

ОПИСАНІЕ КАЗАЧЬЕЙ НАГАЙКИ.

(Описаніе въ приложеніи къ I част. II кн. св. Воен. пост. изданія 1859 г. въ формѣ Забайкальскаго каз. войск).

Нагайка плетется изъ сыромятнаго ремня, длиною въ 9 вершковъ, съ сыромятнымъ наконешникомъ и деревянною рукояткою; длина рукоятки 7 вершковъ; на концѣ рукоятки, отъ края на 1 верш., продѣтъ сыромятный ремень длиною, вдвое сложен-

ный, 1 аршинъ 2 вершка, шириною $^{3}/_{8}$ вершка, на коемъ имѣется передвижная гайка того-же ремня.

РАЗМѢРЪ ЧАСТЕЙ КАЗАЧЬЕЙ ПИКИ.

(Выписка изъ размѣровъ описанныхъ въ приложеніи къ I част. II кн. св. Воен. пост. изд. 1859 г. и офицерской справочной книги 1881 г.)

Пика казачья состоитъ изъ *желѣзнаго копья съ шейкою и трубкою, желѣзнаго подтока, желѣзной темлячной скобы, черной* глянцевой *кожи темляка и сыромятной ножной петли;* первый изъ нихъ съ деревянною баблеркою для подѣванія за поясной ремень. *Копье* четырехгранное надѣвается на древко трубкою и закрѣпляется на немъ сыромятнымъ ремнемъ, продѣтымъ въ имѣющіеся на основаніи трубки копья и верхнемъ концѣ древка. дыры: затѣмъ концы этого ремня навязываются на древко въ нѣсколько оборотовъ, такъ чтобы копье на древкѣ сидѣло прочно и не шаталось. Длина копья $5^{5}/_{16}$ вер., въ немъ лезвіе длиною $3^{1}/_{8}$ вершка. Длина древка съ желѣзомъ, 1 саж. 1 аршинъ 8 вершковъ.

Толщина древка $^{13}/_{16}$ вершка или 1 и $^{1}/_{10}$ дюйма, толщина шейки копья 4 линіи.

Вѣсъ копья 54 золотника.

Древко пики должно быть изготовлено изъ молодаго, березоваго неломкаго безъ сучьевъ дерева, совершенно прямаго и тщательно высушеннаго. Древко красится черною масляною краскою. Сыромятные ремни — черненые.

ОПИСАНІЕ (къ свѣдѣнію только.)

ПОЛУШУБКА, введеннаго въ регулярныхъ войскахъ приказомъ по Военному вѣдомству 1865 г. за № 157.

	На большой ростъ.		На средній ростъ.		На малый ростъ.	
	Ар.	Вершки.	Ар.	Вершки.	Ар.	Вершки.
Длина полъ безъ воротника . . .	1	4	1	3	1	2
Ширина внизу по подолу	2	14	2	13	2	12
Воротникъ. длиною .	«	$13^1/_4$	«	13	«	$12^3/_4$
Воротникъ. шириною	«	$1^1/_2$	«	$1^1/_2$	«	$1^1/_2$
Рукава длиною	«	$14^1/_4$	«	$13^3/_4$	«	$13^1/_2$
Рукава шириною. вверху .	«	$5^1/_2$	«	$5^1/_4$	«	5
Рукава шириною. внизу . .	«	$3^1/_4$	«	3	«	3
Раст. межд. рук. въ спинкѣ . .	«	12	«	11	«	10
Раст. межд. рук. въ груди съ правой стор.	«	$7^1/_2$	«	$7^1/_4$	«	7
Раст. межд. рук. въ груди съ лѣвой стор.	«	7	«	$6^3/_4$	«	$6^1/_2$

Полушубки имѣютъ на каждой полѣ по 3 кожанныхъ завязки и могутъ быть изъ русскихъ, ордынскихъ и всякихъ другихъ овчинъ и разныхъ шерстей; но прочныхъ, хорошей,— мягкой выдѣлки, не пухлыхъ не кислыхъ, не перегорѣлыхъ, съ крѣпкою не вылѣзающей — шерстью, и безъ плѣшинъ. Образовавшіеся-же съ внутренней стороны, собственно при выдѣлкѣ овчинъ, плѣшины допускаются, но съ тѣмъ, чтобы они были тщательно прикрыты латками изъ овчины той-же шерсти, какъ и овчина имѣющая подобныя плѣшины. Равнымъ образомъ допускаются: не значительныя личины, оспины, недостатки и вставки во

ыхъ частяхъ полушубковъ, а также орѣзы, случающіеся при выдѣлкѣ овчинъ: онѣ должны быть сшиты гладко и крѣпко. змѣръ полушубка по спинѣ долженъ быть нимаемъ отъ того мѣста, гдѣ плечевой въ сходится съ швомъ рукавнымъ. Такіе лушубки, какъ по качеству, такъ и по змѣру должны служить крайнимъ предѣмъ годности, а ниже этого достоинства принимать.

Родъ теплушки,—куртка (носимая казаками всего 1-го отдѣла Оренбургскаго зачьяго войска и всѣми казаками Уральго войска, которую слѣдовало-бы замѣть, усвоенныя для носки въ 3 отдѣлѣ зныя гражданскія и т. под. пальто, навыемыя казаками пиджаками). Шьется ъ синей крашенины, или синяго толстаго ленкора, или другой подобной матеріи няго, или чернаго—цвѣта, по формѣ и крою казачьяго мундира, безъ юбки, съ иненною таліею на такой-же подкладкѣ. куртка простегивается сквозь, съ подженною подъ подкладкою мягкою шерю, въ клѣтку. Борты заходятъ одинъ другой вершка на 3—4 и пристегивася на крючки съ петлями, какъ вновь денный мундиръ регулярныхъ войскъ, завязываются на завязки. Воротникъ ячій тонко простеганный, обхватываетъ тно шею.

ОПИСАНІЕ

мелочныхъ вещей необходиыхъ казаку, для содержанія въ чиотѣ и исправности своего снаряженія.

(приказъ по Военному Вѣдомству 1853 года № 78).

Щетка для платья, шириною $1^1/_4$, а

длиною около 3 вер., изъ простаго дерева и щетины.

Щетка сапожная. Такая-же.

Щетка для черненія аммуниціи, изъ того-же матеріала, но круглая, въ поперечникѣ около $1^1/_2$ вершка.

Дощечка для чистки пуговицъ. Шириною около вершка, и такой длины чтобы на ней за разъ набралось для чистки 6 пуговицъ.

Ножикъ, съ лезвіемъ около 2 вершковъ, такъ чтобы имъ можно было, безъ затрудненія, отрѣзать хлѣба и дѣлать все, что въ ежедневномъ солдатскомъ быту необходимо.

Ножницы такія, чтобы ими можно было рѣзать холстъ, сукно и проч.

Мѣлъ и клей обыкновенные, около $^1/_4$ фунт., (мѣлъ завернутый въ бумажку для того, чтобы не пачкалъ и не терся).

Мыло простое, около $^1/_4$ фунта.

Воскъ для восченія нитокъ и дратвы, нѣсколько золотниковъ.

Нитки простыя, для шитья бѣлья и починки одежды, сколько нужно.

Дратва тачальная и рантовая, не менѣе 2-хъ концовъ.

Шило обыкновенное, обдѣланное въ колодку.

Иголки не менѣе 3-хъ, въ игольникѣ.

Наперстокъ обыкновенный, портняжный.

Гребенка, простая, около $2^1/_2$ верш.

Полотенцо обыкновеннаго рубашечнаго холста, длиною около $1^1/_4$ аршина, которымъ можно бы было утереть лицо.

Карманчикъ для укладки всѣхъ вещей, кромѣ щетокъ и полотенца, длиною около

5, а глубиною 4 верш. такъ, чтобы въ него укладывались всѣ вещи.

Сапожная вакса. Въ жестянкѣ круглой.

Кусокъ сала, завернутый въ тряпку; обыкновенное свѣжее, свиное или говяжье, около $^{1}/_{4}$ фун. или столько, чтобы можно смазать копыто у лошади, или кожаныя вещи.

ОПИСАНІЕ

казачьяго сѣдла по имѣющимся въ управленіи 3 отдѣла образцамъ, сдѣланное согласно приложенія къ LXXXIV къ 5208 ст. I ч. II кн. Св. В. п. изд. 1859 г. и приказовъ по военному вѣдом. 1867 г. № 328 и 313 и послѣдующихъ распоряженій, изложено примѣняясь къ приказу по военному вѣд. 1871 г. за № 230.

Ленчикъ крѣпкаго, сухаго березоваго дерева, безъ трещинъ, ращеповъ и ветрениць, состоитъ изъ двухъ лукъ и двухъ боковыхъ лавокъ или полицъ.

Луки изъ корневища, или прочнаго сука, шириною (толщиною) у полуокружности до 2-хъ вершковъ и вышиною въ $2^{1}/_{2}$ вершка, состоятъ каждая изъ одного цѣльнаго куска дерева съ дугами. Длина лукъ такая, что вставляемыя въ лавки (полицы) въ наклонномъ положеніи, дѣлаютъ вышину всего ленчика, поставленнаго на гладкую поверхность, до $6^{7}/_{8}$ верш. у передней луки и $5^{1}/_{2}$ у задней по прямой линіи. Разстояніе одной луки отъ другой, вверху по прямой линіи (длина ленчика) $10^{7}/_{8}$ вершка. Передняя лука прямая, а верхняя оконечность задней нѣсколько отклонена назадъ

Лавки нѣсколько выгнутыя, длиною $10^{7}/_{8}$ вершка (а по прямой линіи $10^{1}/_{4}$вер.).

шириною $3^1/_8$ верш., ширина полицъ $1^7/_8$ вершка.

Луки закрѣпляются въ лавки (полицы) сыромятною прошивкою, заклепанною деревянными гвоздями и клеемъ. На тѣхъ мѣстахъ гдѣ луки установлены въ лавки (полицы) и далѣе до оконечностей дерево срѣзывается до $^1/_4$ вершка, и отъ того лавки въ этихъ мѣстахъ толще чѣмъ между луками. Луки врѣзываются въ полицы.

На остающееся затѣмъ свободное пространство между луками и лавками наклеивается *живецъ*, состоящій изъ лоскута свѣжей и прочной, хорошо выдѣланной и вытянутой сыромятной кожи, длиною $8^5/_8$ вершка и шириною $2^1/_4$ верш., съ небольшими удлиненіями на концахъ къ низу и выпуклыми по срединѣ полукруглыми боками на лукахъ. Живецъ этотъ приклеивается къ лукамъ и лавкамъ прочно; туго натягивается, такъ чтобы не могъ опускаться и вытягиваться подъ тяжестью всадника ни въ какомъ случаѣ. На живецъ по длинѣ его (по срединѣ вдоль) и на обѣ луки наклеивается, также прочный, хорошо вытянутый, и хорошей выдѣлки сыромятный ремень шириною до $^1/_2$ верш. и такой длины, чтобы не доходилъ до верхней оконечности лукъ на $^1/_2$ вершка. Ремень этотъ долженъ быть также хорошо натянутъ и не вытягиваться.

Вся верхняя поверхность ленчика (лукъ и лавокъ), сверхъ всего этаго, прочно заклеивается, совершенно новою и хорошаго качества, черною кожею.

Затѣмъ на оконечности лукъ, сверхъ этой кожи наклеиваются еще по лоскуту

лѣжаго краснаго сафьяна такъ, чтобы прикрывали сверху всю оконечность лукъ и заходили далѣе $1/2$ верш., съ краевъ, на дуги луки и спускались на средину сѣдла острыми углами на $2\frac{1}{4}$ вершка отъ основанія оконечностей лукъ.

Внизу (для скрѣпленія самыхъ лукъ и лукъ съ лавками и живцомъ) подклеивается, подъ луками, также черный и прочный товаръ.

Склейка ленчика, наклейка выше упомянутыхъ частей живца и крышки ленчика, должна быть сдѣлана прочно и не одновременно, а послѣдовательно по мѣрѣ окончательной просушки одного слоя наклеивается другой и т. д. Наклеиваемыя части, при наклейкѣ ихъ, должны быть тщательно накатаны и выпресованы такъ, чтобы въ готовомъ ленчикѣ на поверхности верхней крышки ленчика ясно обрисовывались, какъ ремень живца, такъ и соединяющій луки ремешекъ.

Ленчикъ сверху въ поперечномъ сѣченіи (проходящемъ поперекъ полицъ и живца) имѣетъ видъ крутой дуги овала, а въ продольномъ (чрезъ луки и живецъ)— плоской овальной дуги. Нижняя часть лавокъ и живца вырѣзана полукругомъ и нѣсколько вдавлена по срединѣ.

Отъ общаго устройства ленчика требуется самой большой прочности, легкости и самой строгой точности. Точность пригонки частей ленчика повѣряется по чугуннымъ станкамъ и лекаламъ, при чемъ ленчикъ, будучи положенъ на станокъ, долженъ прилегать всѣми точками внутренней поверхности лавокъ къ боковымъ стѣнкамъ станка.

Также повѣряется ленчикъ и по голой спинѣ лошади.

Сверху между луками, въ задней части лавокъ, прорѣзаны, нѣсколько наискось, *2 дыры* для пахвовъ, шириною въ 1/8 вер., а длиною въ 5/8 вершка. На нижней-же оконечности таковыхъ, на 1 5/8 вершка отступя отъ передняго края луки, прорѣзаны, параллельно, по 2 дыры для продѣванія путлищъ, длиною 1 9/16 вершка и шириною до 1 1/8 — 1 1/2 вершка каждая. Разстояніе между дырами до 1/4 вершка; разстояніе-же нижней дыры отъ нижняго края лавки 1/2 вершка.

На нижнихъ краяхъ лукъ привязываются сыромятнымъ ремнемъ, продѣваемымъ сквозь отверстія, сдѣланныя въ этой части лукъ и лавокъ, *четыре приструги*, для пристегиванія подпругъ, состоящія каждая изъ трехъ, сшитыхъ одинъ на другой, свѣжихъ и прочныхъ и хорошо выдѣланныхъ цѣльныхъ сыромятныхъ ремней, шириною 3/4 верш. и длиною 8 5/8 вершка. Ремни прострачиваются одинъ съ другимъ по краямъ кругомъ, прочною вощеною дратвою. Концы пристругъ, для удобства продѣванія въ пряжки подпругъ, нѣсколько срѣзаны съ боковъ.

Привязываніе пристругъ, (а вмѣстѣ съ ними и ремешковъ подвязывающихъ тебеньки сѣдла) дѣлается слѣдующимъ способомъ: хорошо выдѣланный и прожированный, сыромятный ремень продѣвается сквозь ремешокъ тебенька, пристругу, основаніе луки и полицу и — обратно, такъ, чтобы на нижней поверхности лавки получилась изъ него петля, въ которую закладывается

окъ кожи, и за тѣмъ оба конца туго ягиваются и продѣваются такимъ же разомъ еще въ другую дыру, выше этой, также затягиваются, съ задѣтымъ въ лю же ихъ, на нижней части лавки имъ же кускомъ кожи; послѣ чего оба ца ремня сверху особеннымъ образомъ о завязываются.

На переднихъ и заднихъ концахъ ла-къ (по срединѣ, около самыхъ лукъ) про-вается по одной *петлѣ* изъ сыромятнаго ня *для приторочныхъ ремней* чемо-ачика и шинели; концы ремешковъ ихъ сверху лавокъ плотно обвиваются томъ части образующей петлю. Ширина ли 3/4 вершка.

На нижней поверхности лавокъ, гдѣ на-дятся продѣтые въ дырья ремни, дѣла-ся, соотвѣтственно ихъ толщинѣ, выемки деревѣ. такъ. чтобы ремни не выступали ше гладкой плоскости досокъ.

Подпруги. два сыромятныхъ ремня. дли-о въ отдѣлкѣ отъ 1 аршина 9 верш. 1 арш. 11 вершковъ, шириною 1 вер. толщиною нѣсколько болѣе 1/16 вершка, рошо выдѣланные и вытянутые, имѣютъ обоихъ концахъ желѣзныя четырехъ-льныя, изъ круглой проволоки, пряжки катышками и шпеньками; каждая сто-а пряжки около 1 вершка, а толщина сколько болѣе 1/8 вершка. Концы под-угъ, огибая сторону пряжки съ надѣ-мъ шпенькомъ. загибаются до 2 вершк. разстояніи 5/8 верш. отъ пряжекъ на дпругахъ нашиваются сыромятныя же ки.

Троченый ремень (катауръ), длиною въ дѣлкѣ отъ 2 аршинъ 13 верш. до 2

аршинъ 15 вершковъ и болѣе смотря по складу лошади, шириною 1 верш. и толщиною до $^{3}/_{32}$ вершка, хорошо выдѣланный и вытянутый, изъ сыромятной кожи; къ одному концу его пришивается также точно, какъ и у подпругъ, съ загибомъ конца катаура на $2^{1}/_{2}$ вершка, такая же какъ и у подпругъ желѣзная пряжка съ катышкомъ и шпенькомъ, а около ея, на разстояніи до 1 вершка, кожанная сыромятная гайка, другой конецъ катаура срѣзываетея угломъ для удобства продѣванія въ пряжку и гайку.

Путлища, каждое состоитъ изъ одного таково же ремня какъ и подпруга (одинаковой съ ними ширины и толщины) длиною въ отдѣлкѣ отъ 1 арш. 9 верш. до 1 аршина 13 вершковъ. На одномъ концѣ путлища пришивается такая же какъ у подпругъ, съ катышкомъ и шпенькомъ, пряжка, на которую конецъ путлища загибается на $2-2^{1}/_{2}$ вершка и прострачивается дратвою. Ниже пряжки на $1^{1}/_{2}$ вершка сыромятная гайка. Другой конецъ путлища срѣзывается угломъ для удобнаго продѣванія въ пряжку и гайку.

Пахвы состоятъ изъ одного сыромятнаго ремня длиною въ отдѣлкѣ въ 4 аршина, шириною $^{9}/_{16}$ вершка и толщиною $^{1}/_{32}$ вершка, средняя часть ремня, на протяженіи $7^{1}/_{4}$ верш., разрѣзывается вдоль на 4 равныхъ ремешка и съ внутренней стороны къ разрѣзанной части ремня пришивается (въ концахъ разрѣзовъ) другой сыромятный ремень, такой же ширины и также вдоль разрѣзанный. Концы послѣдняго у пришива привязываются особымъ способомъ. Разрѣзанная часть ремня, вмѣстѣ съ пад-

ставкою, служатъ подхвостникомъ пахвы. Концы пахвей не много срѣзываются для продѣванія въ дырья полицъ.

Ремень пахвей складывается вдвое и концы его на крестцѣ лошади накладываются одинъ на другой крестъ на крестъ, съ пришивкою въ этомъ мѣстѣ ремешкомъ.

Вьючные (приторочные) ремни, 6 ремней шириною до $^{7}/_{16}$, — толщиною около $^{1}/_{32}$ и длиною до 1 аршина $2^{3}/_{8}$ вершка каждый сыромятные-же (два изъ нихъ на 2 вершка короче остальныхъ). Къ одному концу каждаго изъ этихъ ремней пришивается мѣдная пряжка, съ перекладинкою по срединѣ, на которую загибается, однимъ концемъ, желѣзный проволочный шпенекъ, $^{1}/_{16}$ верш. толщины. Пряжка плоская 4-хъ угольная со срѣзанными наружу углами, длиною $^{3}/_{4}$ вер., шириною $^{11}/_{16}$ верш., толщиною $^{1}/_{16}$ вершка. У пряжки на ремнѣ глухія гайки.

Стремя желѣзное, обыкновенное казачье, состоитъ изъ 3 частей: нижней (основанія) съ распоркою, боковыхъ дужекъ, и верхней перекладинки, съ распоркою ниже его.

Потникъ состоитъ изъ 4 сталокъ чистой овечьей шерсти, мягкой, хорошаго качества, хорошо и ровно проваленной, безъ просвѣта, шишекъ (репьевъ) и другихъ пороковъ, не разрывающихся по толщинѣ на два слоя. Въ потникахъ не допускается примѣсь коровьей шерсти, или иной кромѣ овечьей и другихъ примѣсей: потники содержащіе въ себѣ таковые, къ пріему не допускаются. Длина потника $14^{1}/_{8}$ вер. и ширина 13 верш. по срединѣ, $10^{1}/_{8}$ спереди и $14^{7}/_{8}$ вер. въ задней части.

Углы передней части съ боковъ немного срѣзываются.

Подкидка, одинъ листъ такого-же войлока.

Крышка потника, такой-же величины изъ черной кожи, спереди загибается на двѣ сталки потника и прострачивается вмѣстѣ съ ними; а съ остальныхъ боковъ загибъ крышки, не захватывая потника, прострачивается съ одною крышкою. Остальные двѣ сталки потника оторачиваются также спереди обрѣзкомъ черной кожи.

На заднихъ углахъ крышки потника нашиваются, изъ такой-же кожи, по одному, съ каждой стороны, кармашку, для запасныхъ подковъ съ гвоздями, съ клапанами сверху для закрыванія; нижняя часть кармашка закругленная. Карманы дѣлаются на столько просторными, чтобы въ нихъ можно помѣстить подкову съ гвоздями. Длина кармашка съ клапаномъ $3^1/_2$ верш. и ширина $2^6/_8$ вершка. Къ наружной сторонѣ кармашка пришивается ремешокъ съ небольшою пряжкою, а къ клапану— ремешокъ для застегиванія на пряжку. Спереди и сзади на крышкѣ потника продѣваются сыромятные ремешки, для притягиванія потника къ лукамъ ленчика, въ разстояніи отъ передняго края потника $2^7/_8$ вершка и отъ задняго 3 вершка. Ремешки эти продѣваются сквозь листы всего потника и связываютъ всѣ листы онаго.

Тебеньки, каждый состоитъ изъ листа хорошей подошвенной кожи длиною $7^1/_8$ верш. и шириною 7 вершковъ. Наружная сторона тебеньковъ должна быть гладкая, хорошо вычерненная и по краямъ въ три

ряда вытесненная. Тебеньки привязываются къ сѣдлу, объясненными выше ремешками шириною $^1/_2$ верш. и длиною $1^1/_2$ вершка, продѣтыми каждый въ двѣ дыры, прорѣзанныя около верхнихъ угловъ тебенька, съ закладкою на внутренней сторонѣ тебенька въ, образовавшіеся отъ продѣтаго туда ремешка, петли небольшихъ лоскутовъ кожи продѣ балберки.

Чапракъ изъ чернаго выростка, хорошо выдѣланнаго, состоитъ изъ двухъ половинъ, выкроенныхъ по формѣ лепчика, и сшитыхъ по срединѣ, въ рантъ, дратвою. Длина чапрака 1 аршинъ 2 вершка и ширина каждой половины его $7^1/_2$ верш. въ передней части и $13^3/_4$ въ задней; передній край чапрака—нѣсколько отступающій назадъ къ нижнимъ угламъ, а задній—выступающій къ таковымъ. Нижніе края чапрака скошенные; передніе углы чапрака закруглены, а задніе висятъ внизъ и нѣсколько назадъ (острымъ угломъ). На поверхности чапрака въ углахъ нашиваются изъ толстой конины (по одному на каждый) наугольники, нижніе и боковые края, которыхъ проходятъ наравнѣ съ краями чапрака, а верхніе проходятъ прямо. Верхніе края наставокъ этихъ имѣютъ по срединѣ: передній—небольшой мысокъ, а задній—вдающійся уголъ съ закругленными краями; вершина этаго угла на одной перпендикулярной линіи съ вершиною угла чапрака и бока угла параллельны бокамъ угла на чапракѣ. Края чапрака подгибаются на изнанку на $^1/_2$ вершка и чисто прострачиваются дратвою въ 2 ряда (сквозь); первая прострочка идетъ на $^1/_{16}$ отъ края, а вторая нѣсколько далѣе $^3/_{16}$ вер.

отъ края. Верхніе края наугольниковъ простірочены одинаково съ краями чапрака. Въ срединѣ чапрака сдѣланы, изъ той-же кожи, какъ и чапракъ, вставки (мыски), для надѣванія на луки ленчика, по формѣ лукъ, пришитыя къ чапраку въ тачку и сшитыя кругомъ въ раптъ. На вставкахъ этихъ имѣются по одной петлѣ изъ ремней, $^1/_2$ вершка ширины, сдѣланныя изъ той-же кожи какъ и чапракъ, для поддѣванія за нихъ приторочныхъ среднихъ ремней чемоданчика и шинели. По срединѣ чапрака въ разстояніи $3^1/_2$ верш. отъ верхняго шва сдѣланы два разрѣза для пропусканія въ нихъ катаура, а за заднею и впереди передней лукъ разрѣзы для продѣванія имѣющихся на ленчикѣ петель приторочныхъ ремней чемоданчика и шинели; края прорѣзей пробиты пробойникомъ.

Требуется, чтобы чапракъ совершенно закрывалъ собою потникъ.

При сѣдлѣ пристяжная джигитовочная *подпруга* изъ двойнаго сыромятнаго ремня.

Сѣдельная подушка изъ чернаго, хорошо выдѣланнаго, выростка, состоитъ изъ двухъ половинокъ, длиною $9^7/_8$ верш. шириною спереди 8 верш. и сзади $9^3/_4$ вер., съ закругленными углами. Между этихъ половинъ вшивается изъ той-же кожи, въ раптъ сверху и въ прострочку внизу, шириною въ $1^1/_8$ верш. (по наружной части), ремень образующій бока подушки. На нижней половинкѣ подушки, по срединѣ, сдѣланъ разрѣзъ, длиною въ 6 вершковъ, концы котораго въ 2 ряда прострочены дратвою. Надъ разрѣзомъ этимъ нашитъ клапанъ, состоящій изъ сложенной вдвое той-же

жи. Длина клапана $6\frac{1}{2}$ верш. и шири... $1\frac{1}{4}$ вер. Клапанъ этотъ запирается 9 етлями продѣтаго въ него и подушку ыромятнаго ремешка. Разрѣзъ въ подушкѣ дѣланъ для вкладыванія чрезъ него въ одушку частей обмундированія.

Узда изъ одного сыромятнаго ремня ириною нѣсколько шире $\frac{1}{2}$ вершка и олщиною до $\frac{1}{16}$ вершка (вязанная узлами) удиломъ, поводьями и чумбуромъ.

Длина ремней: суголовныхъ—короткаго коло 3 верш. и длиннаго $7\frac{5}{8}$ вершка. ба ремня эти вяжутся вдвое, изъ нихъ на роткомъ ремнѣ — желѣзная, плоская, четыхъ-угольная *пряжка* съ перекладиною о срединѣ и шпенькомъ; длина пряжки верш., ширина $\frac{11}{16}$ и толщина около ⅛ вершка. *Щечный ремень* длиною до ереносья $5\frac{1}{2}$ верш. и $1\frac{3}{8}$ верш. отъ ереносья до удила (послѣдняя часть вяется вдвое, обхватывая кольцо удила). *ереносье* или *намордникъ* состоитъ изъ ухъ концевъ ремня, длиною $5\frac{1}{4}$ верш. ждый, концы этихъ ремней длиною на /4 верш. пропускаются лѣвый въ правый наружѣ прошиваются дратвою: переносье отдѣлкѣ до 8 вершковъ, пригоняется лошади. *Налобникъ* изъ сыромятнаго мня, 7 верш. длиною и $\frac{5}{16}$ вершка ириною, привязанъ въ соединеніи щечныхъ суголовныхъ ремней. *Удило желѣзное* адкое, нѣсколько выпуклое, состоитъ изъ ухъ колѣнъ; длина каждаго колѣна 2— /8 вер. колѣна эти $\frac{5}{16}$ вершка шириою у колецъ, постепенно съуживаются па среву и доходятъ до $\frac{3}{16}$ вер. толщины. Толна кольца въ $\frac{3}{32}$ вер., а ширина всего льца до $1\frac{1}{4}$ верш. въ діаметрѣ.

Требуется, чтобы удило было гладкое и хорошо сваренное у соединительныхъ загибовъ; кольца также должны быть хорошо сваренными.

Поводья состоятъ изъ двухъ ремней длиною $2^5/_8$ ар., шириною $^3/_8$ вер. каждый и такой-же толщины, какъ и остальные ремни уздечки. Ремни эти, огибая кольцо удила, загибаются на 2 вершка и въ концахъ пришиваются въ 5 мѣстахъ сыромятнымъ ремешкомъ. Свободные концы поводьевъ, на разстояніи 1 и 7 верш. отъ конца два раза, связываются.

Подбородный ремень состоитъ изъ двухъ частей—короткаго и длиннаго, привязанныхъ однимъ узломъ съ налобникомъ, длина перваго $5^3/_8$ и 13 верш. втораго. Короткій ремень на разстояніи 2 вершковъ отъ конца разрѣзывается по длинѣ на $2^1/_2$ вершка, образуя петлю, которая въ наружномъ концѣ связывается.

Чумбуръ состоитъ изъ сыромятнаго ремня, 3 аршина 11 верш. длиною и $^1/_2$ вер. шириною. Одинъ конецъ этаго ремня, на разстояніи около 14 верш. дѣлается шириною $^3/_8$ верш. и двойнымъ, образуя петлю; при переходѣ отъ двойнаго ремня къ одинарному дѣлается перевязка.

Недоуздокъ дѣлается изъ такихъ же ремней и той-же вязки, какъ узда, но безъ удила и ременнаго чумбура. Вмѣсто удила въ недоуздокъ ввязывается одно кольцо, $1^1/_8$ верш. шириною въ діаметрѣ и нѣсколько болѣе $^1/_8$ верш. толщиною; взамѣнъ-же чумбура на кольцо это пристрачивается варовинный поводъ, длиною до 4 аршинъ.

Черный выростокъ на чапракѣ, подушкѣ, покрышкѣ потника и проч. долженъ быть мягкой, плотный, хорошо выдѣланный и достаточной толщины, безъ пашинъ; допускаются самыя незначительныя оспины и подрѣзи, только не на краяхъ и не поперекъ.

Сыромятные ремни требуются также хорошо выдѣланные отстроганные и вытянутые безъ мяздры, ровные, мягкіе, будучи смоченные водою не вытягиваться, не твердѣть по высыханіи, не ломаться и не вытягиваться; безъ пашинъ, оспиновъ и подрѣзовъ, имѣть по всей длинѣ почти одинаковую толщину и хорошо вычерненные.

Дырья, гдѣ онѣ положены, пробиваются пробойникомъ такой величины, чтобы въ нихъ свободно входили концы шпеньковъ. На узкихъ ремняхъ первая дыра пробивается на $1^{1}/_{2}$ вершка отъ конца; остальныя: одна отъ другой на $^{1}/_{2}$ вершка.

На широкихъ ремняхъ первая дыра пробивается на 2 вершка отъ конца, прочія на 1 вершковъ одна отъ другой. Концы ремней, на которыхъ пробиваются дырья, для удобства вдѣванія въ пряжки нѣсколько скашиваются.

Въ тѣхъ мѣстахъ ремней, на которыхъ слѣдуетъ подшивать пряжки, для шпеньковъ этихъ пряжекъ, пробиваются продолговатымъ пробойникомъ *дырья* на самомъ изгибѣ и такой длины, чтобы шпенекъ свободно отходилъ отъ пряжки.

Гайки дѣлаются такой-же ширины и той-же кожи какъ и ремни, къ которымъ онѣ принадлежатъ, изъ нихъ глухія пришиваются тѣмъ-же швомъ, которымъ при-

шиваются пряжки; сквозь гайки ремни проходятъ не очень свободно.

Пряжки квадратныя,— изъ желѣзной проволоки, съ закругленными наружными углами и катышками. *Шпеньки* изъ одной проволоки съ пряжками. Подъ катышками проволока не подпиливается. *Продолговатыя*— безъ катышковъ, съ среднею перекладиною, для шпенька, хорошо приваренною къ пряжкѣ и изъ одной съ нею проволоки.

Такъ какъ вырѣзанные ремни не могутъ быть совершенно одинаковой толщины въ обоихъ концахъ; то пряжки пришиваются къ тѣмъ концамъ, которые тоньше, за исключеніемъ подпругъ, у которыхъ пришиваются къ обоимъ концамъ; концы ремней, на коихъ пришиваются пряжки, или кольца, загибаются на 1 вершокъ, за исключеніемъ тѣхъ ремней которые слѣдуетъ загибать болѣе, и прострачиваются по обѣимъ сторонамъ продольными двойными швами.

Соединение ремней съ ленчикомъ (изъ приказа по Военному Вѣдомству 1871 г. № 230, съ измѣненіями сообразно принадлежностей казачьяго сѣдла.)

Подпруги должны быть подстегнуты къ пристругамъ, на правой сторонѣ сѣдла, смотря по толщинѣ лошади, или ближе къ полицамъ или не много отступя отъ нихъ (т. е. на 1, 2 или 3 дыру на пристругѣ) и лежать на потникѣ (подпруги проходятъ подъ тебенькомъ); другіе концы подпругъ пристегиваются при сѣдланіи и пряжки ихъ, пристегнутыя, должны лежать также на потникѣ-же.

Путлища продѣваются въ ушко стремяни потомъ въ нижнюю дыру на полицѣ снаружи, затѣмъ изъ внутри—въ верхнюю

дыру и, застегиваясь на пряжку, пропускается въ кожаную гайку. Путлища должны находится поверхъ тебенька и имѣть пряжки на потникѣ близь полицъ. Путлища должны быть такой длины, чтобы стремена нижнимъ краемъ доходили до щиколотокъ всадника.

Пахвы надѣваются такъ: концы ихъ продѣваются въ, имѣющіеся на ленчикѣ, прорѣзи снизу вверхъ и пригоняются по лошади такъ, чтобы между пахвою и крестцомъ лошади помѣщались четыре пальца, одинъ на другомъ (ладонь.) Концы пахвовъ на ленчикѣ одинъ за другой задѣваются.

Чапракъ надѣвается на ленчикъ сперва ныскомъ на заднюю луку, а потомъ на переднюю и догоняется такъ, чтобы плотно прилегалъ къ живцу на всѣмъ протяженіи ленчика.

На чапракъ кладется набитая *подушка*, разрѣзомъ на чапракъ.

Катауръ пропускается концомъ безъ пряжки сначала въ правую прорѣзь на чапракѣ, а затѣмъ, обхватывая подушку съ чапракомъ, спускается въ лѣвую прорѣзь и подтягивается уже при сѣдланіи лошади такъ, чтобы пряжка лежала на потникѣ; катауръ проходитъ подъ тебеньками.

Пригонка *тебеньковъ* описана выше, въ описаніи ленчика.

Потникъ подвязывается ремешками къ обѣимъ лукамъ такъ, чтобы при наложеніи сѣдла на спину лошади въ верхней части передней и задней лукъ, между потникомъ и хребтомъ лошади было свободное теченіе воздуха. *Кармашки* съ подковами не должны захватываться полицами ленчика.

Подкинка, подъ потникомъ; должна быть имъ совершенно прикрыта.

Приторочные ремни продѣваются: крайніе—въ петли на полицахъ, продернутые на наружную часть чапрака сквозь разрѣзы на немъ, а средніе поддѣваются въ кожанныя петли на чапракѣ, и всѣ—пряжками къ лукѣ, послѣдпія, съ притороченными къ нимъ чемоданомъ и шинелью, должны находиться на одной высотѣ.

Узда. Оголовье должно лежать на затылкѣ лошади, за ушами, не касаясь къ нимъ; *налобникъ* долженъ лежать плотно на лбу, подъ самыми ушами (челку подъ налобникъ не подкладывать); *щечные ремни* должны быть вдоль скуловыхъ грядъ и идти прямо къ угламъ рта; *удило* должно лежать на голой деснѣ выше клыка, не ближе какъ на одинъ вершокъ отъ него: *переносье* пригоняется такъ, чтобы лежало прямо, выше храпковъ и такъ свободно, чтобы подъ него подходило 2 пальца.

Если бы случилось, что для пригонки ремней потребовалось пробивать новыя *дыры* на нихъ; то дѣлать это слѣдуетъ не иначе, какъ пробойникомъ и по указанному въ описаніи сѣдла правилу; въ военномъ походѣ лишь, разрѣшается прокалывать таковыя шиломъ—но ножемъ и тому под. прорѣзывать ихъ строго воспрещается.

ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ СѢДЕЛЬНАГО ВЬЮКА:

ФУРАЖНЫЙ АРКАНЪ.

(Приказъ по Военному Вѣдомству 1867 года № 343).

Длина $6^1/_2$ сажень и толщиною не болѣе $^1/_4$ вершка въ діаметрѣ, складывается въ нѣсколько разъ и туго обматывается, оставленнымъ для того концемъ, въ видѣ

сута, такой длины, чтобы при укладкѣ сѣдло, передъ переднею лукою, концы кана не доходили на 1 вершокъ до жнихъ краевъ потника. Арканъ, такъ ложенный, привязывается къ сѣдлу *дву- трочными ремнями,* каждый длиною 1½ аршина и шириною въ ⅕ верш., опущенными въ отверстія, просверленныя переднихъ концахъ полинъ (въ образцѣ и задѣты за петли, сдѣланныя для ючныхъ ремней).

(Приказъ по Военному Вѣдомству 1871 года № 230).

Попона изъ сѣраго фабрикантскаго кна, или другаго, сѣраго, безъ подкладки, длиною въ 1 аршинъ 14 вершковъ, шиною, по ширинѣ сукна, не менѣе длины. ади пришивается пристежной подхвостикъ.

Трокъ попонный (тамъ-же) изъ плотной ньковой суровой тесьмы, длиною 2 арш. 5 верш., шириною 1⁶/₈ верш. На одномъ нцѣ, на простроченномъ бѣломъ сыромятмъ ремнѣ, съ гайкою, желѣзная вороненая яжка съ катышкомъ, отъ нея въ 4 вер. ишита кожанная гайка; а на другомъ нцѣ трока бѣлый сыромятный ремень, иною 12 верш. шириною ⁶/₈ вершка, съ рьями.

Саква фуражная,—(тамъ-же) дѣлается ъ ревендуха, длиною 1 аршинъ 9½ рш., по концамъ имѣетъ два квадратя донышка, шириною 3½ вершка. Во ю длину саквы идетъ одинъ сплошной овъ; противъ одного изъ угловъ квадратхъ донышекъ и по срединѣ, на 12 ршковъ, — остается прорѣзь. На сакву дѣваются два кожанныя кольца, длиною

$3^1/_4$ вершка шириною $3^1/_2$ вершка для удержанія овса, заключеннаго въ концахъ саквы; къ симъ кольцамъ пришивается по одной кожанной гайкѣ, для пропусканія въ нихъ боковыхъ чемоданныхъ (приторочныхъ) ремней.

Саква сухарная,—(тамъ-же) изъ подкладочнаго холста, длиною 1 аршинъ 2 верш. съ двумя овальными донышками, имѣющими въ длину $2^3/_4$ вершка и въ ширину 2 вершка. По шву саквы, оставляется по срединѣ прорѣзь. въ $5^1/_2$ верш. по обѣимъ сторонамъ коего имѣются обметанныя дырочки, въ кои продѣвается тонкій шнурокъ, для застегиванія прорѣза.

Саква крупянная и соляиная,—(тамъ-же) изъ подкладочнаго холста, длиною 12 вершковъ и шириною 4 вершка. Длинныя бока сшиваются вмѣстѣ. На 4 вершка отъ одного конца саква прошивается поперекъ, плотнымъ швомъ, чрезъ что образуется два мѣшочка; въ большую часть насыпается крупа, конецъ перевязывается бичевкою. въ мѣньшую часть—соль, и конецъ также перевязывается бичевкою.

Торба конская,—(тамъ-же) мѣшокъ изъ торбочнаго холста, длиною въ $10^1/_2$ верш., а шириною въ $7^1/_2$ верш. Къ верху торбы привязывается веревочка, однимъ концемъ на глухо. а другимъ петлею, такъ, чтобы можно было прибавлять или убавлять длину веревки при надѣваніи на лошадь.

Щетка конская,—(тамъ-же) дубоваго, или другаго крѣпкаго, сухаго дерева, овальная доска, длиною $3^1/_2$ вершка и шириною $2^1/_2$ вер., толщиною $2^1/_2$ верш. Въ доскѣ

просверливаются дырочки, въ которыя вдѣваются, вдвое сложенныя, на снуркѣ, щетины, такъ, что снуры входятъ на другой сторонѣ доски и заклѣпываются, какъ снаружи, такъ и въ дырочкахъ, затѣмъ на доску наклѣивается тонкая дощечка, покрывающая снурки. Дырочки въ доскѣ дѣлаются весьма часто, чтобы щетина щетки была густая. Длина волоса (щетины) щетки до $^1/_2$ вершка.

Скребница. Изъ толстаго листоваго желѣза, шириною $2^3/_8$ вершка, длиною $3^5/_8$ вершка. Въ $^1/_2$ верш. отъ обоихъ краевъ зубчатые бока желѣза загибаются вертикально и образуютъ два крайніе ряда скребницы, наружная поверхность которой чрезъ такіе загибы дѣлается шириною въ $^1/_4$ вершка. Между этими двумя крайними зубчатыми рядами вставляются четыре желѣзныя-же пластинки (двѣ зубчатыя и двѣ гладкія по перемѣнно) и приклепываются къ желѣзу скребницы, особыми на концахъ накладками и по одному гвоздю на каждомъ концѣ.

На крайнихъ зубчатыхъ рядкахъ снаружи приклепывается по одной желѣзной кнопкѣ, для надѣванія ремешка, длиною $4^1/_2$ вершка, а шириною $^6/_8$ вершка, придерживающаго руку при чисткѣ лошади. Вѣсъ скребницы 1 фунтъ; допускается 5 золотн. тяжелѣе или легче.

Чахолъ на топоръ (тамъ-же) черной юфтовой кожи, шьется изъ 3-хъ частей, по формѣ топора. На верхней или правой сторонѣ, отступая на $^3/_4$ верш отъ лезвія, пришивается малая *пряжка* съ глухою гайкою. Нижняя или лѣвая сторона у не сшитой части имѣетъ выступъ, или кла-

панъ, въ 2 вершка шириною и 3 вершка (отъ лезвія) длиною съ пробитыми дырами. Этимъ ремнемъ застегивается клапанъ на указанную выше пряжку и удерживаетъ топоръ въ чахлѣ. На нижней сторонѣ чахла, у основанія клапана, отступя отъ лезвія $^{6}/_{8}$ вер., пришивается другая *малая пряжка* съ глухою *гайкою*. Къ лѣвой-же сторонѣ, на $^{6}/_{8}$ вершка отъ края обуха, пришивается *ремень* въ 1 арш. 4 вершка длины $\frac{3^{1}/_{2}}{8}$ вер. ширины, имѣющій на свободномъ концѣ пробитыя дырья. Къ этому ремню на $6^{1}/_{2}$ вер. отъ чахла, пришивается поперекъ особый *ремень*, шириною $\frac{3^{1}/_{2}}{8}$ вер. и длиною въ 5 вершковъ. На одномъ концѣ *пряжка*, съ глухою гайкою, а на другомъ *дырья*. Этимъ ремнемъ, обхватывая топорище, притягиваютъ его плотно къ продольному ремню. Къ лѣвой сторонѣ чахла, по срединѣ его, пришиваются *двѣ гайки*, одна на $^{7}/_{8}$ вершка отъ лезвія, а вторая на $1^{1}/_{2}$ вершка отъ первой, ширина ремней этихъ гаекъ въ $\frac{3^{1}/_{2}}{8}$ верш., а длина каждой въ $1^{1}/_{2}$ вершка. Концы этихъ гаекъ пришиваются къ чахлу продольными швами такъ, чтобы въ срединѣ оставалось пространство въ $^{4}/_{8}$ вершка непришитымъ.

Сквозь эти гайки пропускается *ремень*, длиною въ 1 аршинъ 2 вершка, съ *пряжкою* на одномъ и *дырьями* на другомъ концѣ: ремнемъ этимъ топоръ пристегивается къ переднему вьюку.

Сѣтка для сѣна (тамъ-же). Плетется изъ тонкихъ, не много просмоленныхъ, хорошо скрученныхъ пеньковыхъ веревокъ,

щиною въ $^1/_{16}$ вершка. Каждая петля
ѣетъ въ квадратѣ 1 вершокъ. Кругъ
тель, какъ вверху, такъ и внизу, состоитъ
ъ 19 петель; длина-же сѣтки, 1 аршинъ.
изу сѣтка стягивается веревкой той-же
лщины, какъ и веревка для сѣтки, дли-
ю въ 12 вершковъ; въ верхній же
нецъ продѣваются въ петли двѣ веревки,
иною каждая въ $2^1/_2$ аршина и толщи-
ю въ $^1/_8$ верш., концы коихъ связывают-
. Веревки эти продѣваются одна противъ
угой, дабы въ мѣрѣ возможности стягивать
тку, и, кромѣ того, онѣ служатъ, какъ
я привязыванія сѣтокъ къ сѣдлу, такъ
для навѣшиванія сѣтки на голову ло-
ди при кормленіи сѣномъ.

ЕМОДАНЪ (выписка изъ приказ. 1871 г. № 230 и 1878 г. № 75).

Суконный, сѣраго фабричнаго сукна, на
лщевой подкладкѣ; длина чемодана
5 вершковъ; по концамъ — *два* круглыя
нышка въ діаметрѣ по 4 вершка;
нышки вшиваются *съ выпушками* изъ
го-же сукна. *Разрѣзъ,* длиною $12^1/_2$
ршковъ, застегивается посредствомъ девя-
петель изъ бѣлыхъ сыромятныхъ ремеш-
въ, каждая петля шириною $1^1/_2$ верш., а
иною $3^3/_4$ верш.; при застегиваніи одна
тля входитъ въ другую, а послѣдняя
ъ нихъ надѣвается па пуговицу сдѣлан-
ю изъ старой кожи. Разрѣзъ этотъ по-
ывается двойнымъ суконнымъ, одного
ѣта съ чемоданомъ, *клапаномъ,* длина
его должна быть 13 верш.; а ширина въ
вершка и застегивается на 4 кожанныя
говицы.

ОПИСАНІЕ

ВОДОНОЙНАГО ПАРУСИННАГО ВЕДРА. (Выписка изъ приказа по Воен. Вѣд. 1876 г. № 198).

Ведро изготовляется изъ парусины, сшитой долевымъ внутреннимъ швомъ и имѣетъ *круглое дно* (основаніе изъ той-же парусины); въ верхнемъ краѣ ведра и по окружности дна его зашиты *камышевыя кольца*, толщиною въ $^1/_4$—$^9/_{32}$ вер. Діаметръ ведра внутри (у верхняго края) $6^1/_4$—$6^3/_8$ вершка, діаметръ дна внутри $5^7/_8$—$6^1/_8$ вершка, высота ведра снаружи $6^1/_4$—$6^1/_2$ вершковъ. Для носки ведра, у верхняго его края, имѣется, изъ одинаковой съ ведромъ парусины, *ручка*, длиною въ отдѣлкѣ $13^5/_8$—$13^7/_8$ вершка, шириною въ $^3/_4$ вершка, для чего парусина по длинѣ складывается вдвое и сшивается съ нижней стороны; во внутрь сшитой ручки вкладывается и закрѣпляется по срединѣ длины ея *деревянный овальный брусокъ*, длиною $4^1/_2$ вершка; шириною $^3/_4$ вершка и толщиною $^1/_2$ вершка. Концы ручки подкладываются подъ верхнее камышевое кольцо, съ наружной стороны и зашиваются, вмѣстѣ съ краями стѣнокъ, которые обвертываютъ кольцо изъ внутри наружу и сшиваются подъ кольцомъ сквознымъ швомъ. На днѣ ведра, снаружи подложены крестообразно двѣ нитяныя кипорныя тесьмы, шириною каждая въ $^{11}/_{16}$ вершка, концы коихъ загнуты внутрь и подшиты къ дну, а самый загибъ ихъ впущенъ въ шовъ дна ведра и зашитъ вмѣстѣ съ нимъ; по срединѣ-же обѣ тесьмы эти прихвачены къ дну ведра. На верхнемъ краѣ и на днѣ ведра, съ наружной стороны его: нашиты

[д]iаметрально по двѣ *гайки* изъ бѣлой [сы]ромятной кожи, шириною каждая въ $^{5}/_{16}$ —$^{3}/_{8}$ вершка и длиною въ отдѣлкѣ $^{7}/_{8}$ [в]ершка, концы этихъ гаекъ пришиты къ [к]раямъ двумя продольными строчками на [^{1}]$/_{16}$ вершка, оставляя въ срединѣ петлю [д]ля продѣванія вьючнаго ремня.

Вьючный ремень для ведра изъ сыро[м]ятной кожи, длиною всего 1 аршинъ $5^{1}/_{4}$ —$5^{1}/_{2}$ вер., а въ отдѣлкѣ 1 арш. $4^{1}/_{2}$— [4^{3}]$/_{4}$ вершка, шириною $^{3}/_{8}$ вер., съ желѣз[н]ою луженою на одномъ концѣ *пряжкою,* [сн]абженою шпенькомъ и катышкомъ. На [ре]мнѣ этомъ имѣется двѣ кожанныя *гайки,* [ш]ириною каждая въ $^{1}/_{4}$ верш., а длиною [п]о ремню, изъ коихъ одна—пришита на [гл]ухо у пряжки, а другая подвижная.

Вѣсъ ведра съ ручкою полагается въ [1] фунтъ 20 золотниковъ, съ допускомъ [к]олебанія въ вѣсѣ на 6 золот. болѣе или [м]енѣе; вѣсъ вьючнаго ремня съ гайками и [пр]яжками долженъ быть не менѣе $6^{3}/_{4}$ [з]олотника.

Парусина для стѣнокъ и дна ведра [д]олжна быть суровая, льняной пряжки, тка[н]и ровной и плотной, безъ пробоинъ, [д]ыръ, крупныхъ узловъ и имѣть нитей [въ] квадратномъ дюймѣ по основѣ 28, а [по] утку 23. Льняная тесьма, полагаемая [для] дна, должна быть суровая, кипорная, [пл]отной ткани и имѣть нитей въ квадрат[н]омъ дюймѣ по основѣ 48, а по утку 32, [ко]жа вьючнаго ремня должна быть сыро[мя]тная, мягкая, хорошо выдѣланная, безъ [пле]шинъ, подрѣзей и глубокихъ оспинъ.

Ведро привьючивается къ сѣдлу на [с]реднемъ вьюкѣ, съ лѣвой стороны, сверхъ [ча]поны, и при томъ въ кавалеріи у сред-

няго человѣка каждаго отдѣленія каждой шеренги.

Для привьючиванія ведра, оно складывается: верхній край съ основаніемъ, затѣмъ вьючный ведерный ремень продѣвается, концами сверху внизъ, въ кольцо у передней луки сѣдла, а потомъ въ кожанныя гайки, имѣющіяся въ верхней и нижней части ведра и застегивается на пряжку. Ведро должно висѣть на этомъ ремнѣ такъ, чтобы къ вьюку была та сторона, гдѣ ручка ведра. Дабы ведро неболталось и немѣшало ногѣ сѣдока,—оно пристогивается къ вьюку шинельнымъ ремнемъ, продѣтымъ за вьючный ведерный ремень.

Ведра при вьюкахъ имѣются въ военное время постоянно, а въ мирное время только при перевозкѣ войскъ по желѣзнымъ дорогамъ, при походныхъ движеніяхъ и на маневрахъ.

ЧТО КАЖДЫЙ КОМАНДИРУЕМЫЙ НА СЛУЖБУ КАЗАКЪ ДОЛЖЕНЪ ИМѢТЬ СЪ СОБОЮ.

(Выписка изъ приложенныхъ при предписаніи Наказнаго Атамана отъ 14 Декабря 1882 года за № 8103 арматурныхъ списковъ и приказъ по 3-му отдѣлу отъ 23 Декабря тогоже года № 101).

Каждый казакъ, командируемый въ полки, долженъ имѣть: обмундированіе совершенно новое, хорошо сшитое и по формѣ, а также тщательно пригнатое по казаку—мундиръ съ шероварами, шинель, башлыкъ, голубой кушакъ, галстухъ, папаху, двѣ пары бѣлыхъ шерстяныхъ перчатокъ, двѣ пары форменныхъ сапогъ, двѣ фуражки, набрюшникъ, полушубокъ; снаряженія—патронтажъ о двухъ коробкахъ, шейный къ нему ремень съ 2-мя запонками, кожанный чахолъ на

интовку, погонный ремень къ винтовкѣ, ашку съ портупеею и темлякомъ, пику всею принадлежностію, нагайку, бѣлье —три пары рубахъ съ подштанниками, остаточно прочныхъ и новыхъ, двѣ ары портянокъ, одну пару теплыхъ чуокъ, достаточное количество мелкихъ вецей, помѣщенныхъ выше въ описаніи ныхъ; строевую лошадь отъ 6 до 8 лѣтъ отъ оду; 1 арш. 15 верш. ростомъ, вполнѣ оотвѣтствующую требованіямъ кавалерійкой службы и безъ всякихъ пороковъ и олѣзней; конское снаряженіе — сѣдло съ риборомъ, узду съ чумбуромъ, недоуздокъ поводомъ, попону съ трокомъ, сѣрый емоданчикъ съ тремя вьючными ремнями, ннольныхъ три ремня, саквы фуражную, суарную и крупяную, торбу, фуражный арапъ, сѣтку для сѣна, конскія — скребницу щетку, одну пару запасныхъ подковъ, ромѣ ската, на который должна быть одкована лошадь, ременную треногу и рнколъ съ арканомъ.

Кромѣ объясненнаго, каждый казакъ, омандируемый въ полки, расположенные нутри Россіи, долженъ имѣть еще: муниръ съ шароварами такъ же прочно и орошо сшитый и пригнатый на казака, оношенный, но годный для всегдашней оски, форменный новый китель изъ холста шитый по образцу и тщательно пригнатый о казаку.

Казаки же, командируемые, въ полки, асположенные въ Туркестантскомъ военномъ кругѣ этихъ дополнительныхъ вещей имѣть обязаны, а взамѣнъ ихъ имѣютъ сверхъ сего объясненнаго выше еще: обмундированіе —гимнастическихъ рубахахъ, сшитыхъ по

формѣ и пригнанныхъ, двѣ, съ суконными форменными погонами, два бѣлыхъ полотняныхъ чахла на фуражки, два козырька къ фуражкамъ, двѣ пары сапогъ (всего 4 пары), сѣрые теплые шаровары, кожанныя чамбары, одну пару бѣлья (всего 4 пары), одну пару теплыхъ чулокъ (всего 2 пары), запасныхъ подковъ одну пару (всего 2 пары).

Примѣчаніе: Формы на шерстяные перчатки не установлено, а пріобрѣтаются такіе, какіе существуютъ въ продажѣ. (Приказъ по Военному Вѣдомству 1871 года № 101).

Выписка изъ приложенія III къ ст. 410, част. IV, книги IV, Св. Воен. пост. изданія 1859 года, по 6 продолженію (инструкція ремонтерамъ) о качествахъ армейской кавалерійской лошади и о бракованіи оныхъ.

Слѣдуетъ имѣть въ виду, что у правильно сложенной лошади голова должна быть сухая и легкая, малая горбинка при сухихъ щекахъ допускается; пространство между ганашами должно быть такъ широко, чтобы при подборѣ горло помѣщалось въ немъ свободно *) затылокъ былъ бы такъ длиненъ, чтобы ни чѣмъ не была стѣснена подвижность головы во всѣ стороны; шея — посредственной длины, поставленная высоко и соединяющаяся съ грудью выше плечеваго состава; плечо — не крутое; грудь — полная и соразмѣрная росту; спина крѣпкая, пропорціональная; крестецъ достаточно длинный связь у почекъ — широкая и крѣпкая; мѣста, подъ почками — полныя; короткій пахъ и отдѣлъ хвоста; ноги правильно поставленныя, устойчивыя, сухія, сораз-

*) Большаго сбора отъ казачьей лошади не требуется, лишь бы она не таск на удилахъ, а потому допускаются лошади съ тѣсными ганашами съ кор кимъ затылкомъ и съ невысокою постановкою шеи.

мѣрныя и съ ясно отдѣленными сухожиліями; бабки—соразмѣрныя, не длинныя и не короткія, отнюдь не слабыя и не прямыя, т. е. безъ надлежащей гибкости; высота копыта должна соотвѣтствовать величинѣ лошади, на переднихъ ногахъ болѣе круглой формы, а на заднихъ—овальной; рогъ долженъ имѣть достаточную плотность и толщину; наружная его поверхность гладкая, лоснящаяся; подошва плотная, вогнутая и крѣпко соединенная со стѣнами, стрѣлка великая, сухая, упругая и должна находиться на одномъ уровнѣ съ нижнимъ краемъ копытныхъ стѣнокъ. Вообще нужно обращать вниманіе, чтобы лошадь вполнѣ соотвѣтствовала службѣ, для которой назначается, была бы суха, костистая, пропорціонально широкая, имѣла бы хорошія движенія и безъ пороковъ упоминаемыхъ ниже.

Браку подлежатъ лошади:

1) Съ порочными копытами *) какъ то— а) копыто совершенно плоское, съ выемкой спереди и съ завороченнымъ къ верху зацѣпомъ, б) съ пуповинами на подошвѣ, д) косое, е) копыто слишкомъ сжатое, имѣющее малыя мякоти, сжатыя пятки, отъ чего копыто становится узкимъ; стрѣлку малую и сухую и подошву глубоко вогнутую, ж) съ тощею стрѣлкою и выпуклою подошвою и з) копыто сторчевое, съ крутыми и высокими стѣнками и короткимъ зацѣпомъ. Вообще лошадь съ порочными копытами, хотя-бы и имѣла всѣ другія хорошія качества, принимаема быть не должна. 10

*) Казаки сидятъ большею частію на степныхъ киргизскихъ лошадяхъ у которыхъ копыта съ означенными ниже пороками встрѣчаются весьма рѣдко. Изъ всѣхъ поименованныхъ недостатковъ встрѣчаются лишь чаще лошади съ копытами сторчевыми.

Примѣчаніе: Небракуются лошади косолапыя въ бабкахъ если при этомъ колѣна при движеніи не сближаются. Не бракуются также если скакательные составы нѣсколько сближены, такъ называемаго коровьяго склада.

Бракуются также: 2) съ бабкою отвѣсною, длинною и тонкою, также съ лежачею и всякимъ на бабкѣ наростомъ.

3) Косолапыя.

4) Имѣющіе дрожаніе въ колѣнахъ и со сгибомъ колѣнъ впередъ (козинецъ).

5) Съ совершенно прямыми задними ногами, направленными или слишкомъ впередъ, или слишкомъ назадъ.

6) *) Значительно низкопередыя.

Примѣчаніе: Лошади низкопередыя, имѣющія хорошій выводъ шеи и сильный задъ не бракуются.

7. Лошади, которыя на ходу плетутъ передними и въ особенности задними ногами, хотя-бы на мѣстѣ постановка ногъ и была у нихъ прямая, также лошади, имѣющія переднія ноги прямыя, но выкидывающія ихъ на ходу весьма замѣтно всторону и вообще лошади подверженныя обиванію ногъ одну о другую.

8) Съ костянымъ шпатомъ, т. е. костные наросты съ внутренней стороны скакательнаго состава.

9) Съ пѣтушьимъ ходомъ или постояннымъ вздергиваніемъ или одной, или обѣихъ заднихъ ногъ.

Примѣчаніе: Подобнаго постояннаго вздергиванія не надо смѣшивать съ временнымъ, которое получается отъ движенія лошадей по гололедицѣ и т. под., которое проходитъ.

10) Съ курбою, т. е. костяной наростъ на задней поверхности скакательнаго состава и ниже его на берцѣ, образующій кривую линію (заячья лапа).

*) Недостатокъ этотъ въ киргизскихъ лошадяхъ обилій, а потому онѣ и небракуются.

11) Съ грибовидными опухолями на передних колѣнахъ.

12) Съ костянными наростами (надкость) на берцахъ переднихъ и заднихъ ногъ происходящими отъ ушибовъ и другихъ случаевъ, когда эти наросты находятся вблизи сухожилій и суставовъ, ибо тогда они при движеніи, касаясь сухожилій, производятъ храмоту,

13) Съ наливами на скакательныхъ составахъ, когда эти наливы сквозные; также съ расширеніемъ крововозвратной жилы, въ въ видѣ желвака, въ сгибѣ скакательнаго состава и съ сухожильными желваками на переднихъ и заднихъ ногахъ.

Примѣчаніе: Не подлежатъ браку лошади, имѣющія на остріяхъ скакательныхъ составовъ не большую холодную зубчатую опухоль называемую шпикою.

14) Съ узкою и впалою грудью.

15) Съ высохшими, отвѣсными скудными плечами.

16) Съ шеею несообразно длинною, въ особенности если лошадь не совершенно сильна въ крестцѣ и въ заднихъ ногахъ, также лошади съ большимъ кадыкомъ, а ровно съ мясистою и постановленною низко и сваливающеюся на сторону шеею.

17 *) Съ короткимъ затылкомъ и значительной узкости между ганашами, когда при томъ щеки слишкомъ широки и упираютъ въ заушныя желѣзы.

Примѣчаніе: Лошади съ кадыкомъ и узкими ганашами назначаемыя въ упряжныя не бракуются.

18) Съ темною водою, переодическою лунною слѣпотою, бѣльмами и вообще болѣзнями глазъ.

Примѣчаніе: Не препятствуетъ пріему карышка на роговой оболочкѣ глазъ, если она не противъ зрачка.

*) Смотри примѣчаніе на страницѣ 72-й.

19) Совершенно вислоухія (отъ паралича).

Примѣчаніе: Лошадь имѣющая не прямо стоящія уши, но могущая ихъ подымать свободно, не почитается вислоухою.

20) Съ холкой низкой и мясистой, *) всегда подверженной ссадинамъ, отъ невозможности удержать сѣдло и вьюкъ на должномъ мѣстѣ спины; а равно съ холкой слишкомъ высокой, подверженной так же порчѣ.

Примѣчаніе: Упряжныя лошади съ низкою холкою принимаются, а съ мясистою—не принимаются.

21) Съ длинною спиною **), при прямомъ крестцѣ и когда вмѣстѣ съ тѣмъ и почки запавшія.

Примѣчаніе: Нормальный размѣръ спины отъ холки до почекъ—около третьей части всего корпуса; въ упряжной лошади допускается спина нѣсколько длиннѣе.

22) Сѣдлистыя, т. е. тѣ, у которыхъ спина опускается отъ почки; лошадь же съ ложбиною у холки, происходящею отъ высокаго постава шеи, при сильной почкѣ, сѣдлистою не почитается.

23) Съ сжатыми и плоскими ребрами.

24) Съ подведеннымъ животомъ.

25) Съ запавшими почками и пахами.

26) Со сбитымъ моклокомъ.

27) Съ нецѣлымъ языкомъ.

28) Съ крестцомъ свислымъ, короткимъ ***) и поставленнымъ низко. Крестецъ прямой и плоскій долженъ быть строго соображенъ съ силою зада, потому что лошади съ такимъ крестцомъ, и въ особенности узкимъ, большею частію, слабы въ заду, а задъ составляетъ главное основаніе

*) Большинство киргизскихъ лошадей съ низкою и часто даже мясистою холкою, а потому браковать таковыхъ затруднительно.

**) Длинная спина у киргизскихъ лошадей встрѣчается также очень часто, но это не имѣетъ тѣхъ вредныхъ послѣдствій какія у лошадей кровныхъ породъ.

***) Короткій крестецъ у киргизскихъ лошадей недостатокъ общій и браковать за него нельзя.

достоинства лошади.

Примѣчаніе: Не препятствуетъ пріему свислый задъ, если крестецъ достаточно длиненъ и при томъ заднія ноги не коротки и ходъ ими поспѣваетъ въ движенія за передними ногами.

29. Съ неполными и вообще не плотными мышцами, въ особенности на окорокахъ.

30) Лошади, по общему слабосилію, рыхлости, вялости, отсутствію энергіи, неотдѣляющія вовсе хвоста при движеніи, а также —совершенно малохвостыя.

31) Нутрицы.

32) Вообще съ прикускою, какъ обыкновенно, которая вообще отъ времени увеличивается, такъ въ особенности съ такою, когда лошадь, хватаясь зубами за ясли, или другой предметъ, втягиваетъ вмѣстѣ съ тѣмъ, животъ, вбирая въ себя воздухъ, который выпускаетъ потомъ съ громкою отрыжкою.

33) Со всякаго рода грыжею, на какомъ бы то ни было мѣстѣ.

34) Лошадь, оказывающая на усиленномъ движеніи и на поворотахъ хрипоту и ревъ, отъ какой бы то ни было причины.

35) Всѣ вообще лошади больные и съ признаками болѣзни.

36) Лошади, оказавшіеся при строгомъ осмотрѣ. неукротимаго темперамента и злонравныя. *)

Примѣчаніе: Осмотръ лошадей и бракованіе ихъ должно быть крайне осмотрительно, т. е. не требовать отъ лошади особенной красоты, ибо главное достоинство ея не красота, а сила (ст. 587 и пр. IV ч. IV кн. Св. В. П. изд. 1859 г.). Болѣзни, препятствующія пріему лошади, должны быть точно опредѣлены и при этомъ слѣдуетъ достаточно опредѣленно знать, что болѣзнь дѣйствительно существуетъ въ такой мѣрѣ и такого вида, что препятствуетъ несенію службы, или въ теченіи службы можетъ развиться до этой степени.

*) Лошади киргизскія дики, а потому малоопытному наблюдателю съ перваго раза покажутся неукротимыми и злонравными, но онѣ только строги и пугливы.

ОПИСАНІЕ ПОДКОВЪ.

(Изъ Приказа по Военному Вѣдомству 1866 г. за № 382).

Подкова — желѣзная, длиною по размѣру ноги лошади, т. е. по наружной полуокружности, примѣрно отъ $7^1/_2$ до $8^1/_2$ вершк., шириною по срединѣ $4^1/_2$ вершка, а въ концахъ по $2^1/_2$ верш., толщиною у брэнзы (на краю) $1/^1{}_2$ вершка. На бокахъ пробиваются *по 4 дырочки* для гвоздей, гдѣ, съ наружной стороны, дѣлается *желобокъ,* что бы головки гвоздей скрывались. Вѣсъ подковы съ двумя шипами (на концахъ) до 1 фунта: допускается на 5 золот. тяжелѣе или легче. *Общее употребленіе подковъ съ 2-мя шипами.*

На каждую подкову требуется, самаго мягкаго желѣза, восемь гвоздей съ узкими головками; длина гвоздя 1 вершокъ.



ОГЛАВЛЕНІЕ

Описанія вещей казачьяго обмундированія и снаряженія.

Цѣна 60 коп. съ пересылкою.


2007053190